pcur bàth en confiunce

Déclaration des Performances

N°Monoroc GM

Édition 2019-03-13

1 Code d'identification unique :

Monoroc GM - VPI

2 Numéro permettant l'identification du produit de construction

Voir emballage : nom du produit, date de fabrication, numéro de lot, centre de fabrication

3 Usage prévu

Mortier d'enduit extérieur monocouche (OC) pour les finitions de murs, poteaux, cloisons et plafonds

4 Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :

Société VPI SAS 4, rue Aristide Bergès B.P. 34 F - 38081 L'ISLE D'ABEAU Cedex www.vpi.vicat.fr

5 Nom et adresse de contact du mandataire :

Non applicable

6 systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :

Système 4

7 Cas des produits couverts par la norme harmonisée :

Le fabricant a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type et le contrôle de la production en usine selon le système 4

8 Déclaration des performances pour laquelle une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9 Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1	
Absorption d'eau	W2	
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	$\mu = 21$	
Conductivité thermique	NPD (Performance Non Déterminée)	EN 998-1 : 2016
Durabilité (résistance au gel/dégel)		
Adhérence après cycles de conditionnement	≥ 0,2 N/mm ² – FP : B	
Perméabilité à l'eau après cycles de conditionnement	≤ 1 ml/cm² après 48h	

10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Patrick LAVEZZARI Directeur Général

À L'Isle d'Abeau Le 13/03/2019

