# Déclaration des Performances

## N°GSB Colle Carrelage Allégée Grise HP

**Édition 2019-04-04**

**1 Code d'identification unique du produit type :**

Colle Carrelage Allégée Grise Haute Performance - VPI Bricolage

**2 Numéro de type, de lot, ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction conformément à l'article 11, paragraphe 4 :**

Voir emballage : nom du produit, date de fabrication, numéro de lot, centre de fabrication

**3 Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :**

Mortier-colle amélioré destiné à la pose de carrelage .

**4 Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :**

Société VPI SAS
4, rue Aristide Bergès B.P. 34
F - 38081 L'ISLE D'ABEAU Cedex
www.vpi.vicat.fr

**5 Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :**

Non applicable

**6 Le ou les systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances du produit de construction conformément à l'annexe V :**

Niveau 3

**7 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :**

Le CSTB laboratoire notifié n°0679 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon le système 3 et a délivré le rapport d'essai

**8 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**

Non applicable

**9 Performances déclarées :**

| Caractéristiques essentielles | Performances | Spécifications techniques harmonisées |
|---|---|---|
| **Réaction au feu** | Classe E | EN 12004-1 : 2017 |
| **Dégagement de substances dangereuses** | Voir FDS | |
| **Adhérence :** | | |
| - Adhérence initiale par traction | ≥ 1,0 N/mm$^2$ | |
| **Durabilité pour :** | | |
| - L'adhérence par traction après vieillissement thermique | ≥ 1,0 N/mm$^2$ | |
| - L'adhérence par traction après immersion dans l'eau | ≥ 1,0 N/mm$^2$ | |
| - L'adhérence par traction après cycles de gel-dégel | ≥ 1,0 N/mm$^2$ | |

**10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.**

**La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4**

**Signé pour le fabricant et en son nom par** :
Patrick LAVEZZARI Directeur Général
À L'Isle d'Abeau Le 04/04/2019

