Déclaration des Performances

N°GSB Mortier de Réparation

Édition 2013-05.24

1 Code d'identification unique :

Mortier de Réparation - VPI Bricolage

2 Numéro permettant l'identification du produit de construction

Voir emballage : nom du produit, date de fabrication, numéro de lot, centre de fabrication

3 Usage prévu

Produit de réparation du béton pour mortier CC de réparation non structurale (à base de ciment hydraulique)

4 Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :

Société VPI SAS
4, rue Aristide Bergès B.P. 34
F - 38081 L'ISLE D'ABEAU Cedex
www.vpi.vicat.fr

5 Nom et adresse de contact du mandataire :

Non applicable

6 systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :

Niveau 4

7 Cas des produits couverts par la norme harmonisée :

Le fabricant a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type et le contrôle de la production en usine selon le système 4

8 Déclaration des performances pour laquelle une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9 Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance en compression :	classe R 2	EN 1504-3 : 2006
Teneur en ions chlorure :	≤ 0,05 %	
Adhérence :	≥ 0,8 Mpa	
Résistance à la carbonatation :	dK ≤ béton témoin (MC(0,45))	
Module d'élasticité :	NPD (Performance Non Déterminée)	
Compatibilité thermique, partie 1 :	NPD (Performance Non Déterminée)	
Absorption capillaire :	NPD (Performance Non Déterminée)	
Substances dangereuses :	conforme à 5.4	
Euroclasse de réaction au feu :	A1	

10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par :
Patrick LAVEZZARI Directeur Général
À L'Isle d'Abeau Le 24/05/2013

