Déclaration des Performances
N° MONOCAL GM

1. **Code d'identification unique du produit type :**
   MONOCAL GM
2. **Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 du Règlement (UE) n° 305/2011 :**
   Voir emballage : nom du produit, date de fabrication, numéro de lot, centre de fabrication
3. **Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :**
   Mortier d'enduit extérieur (OC) pour les finitions de murs, poteaux, cloisons, et plafonds.
4. **Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 du Règlement (UE) n° 305/2011 :**
   VICAT MATÉRIAUX FORMULÉS, 4 rue Aristide Bergès – F - 38080 L'ISLE D'ABEAU
5. **Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :**
   Non applicable
6. **Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :**
   Niveau 4
7. **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :**
   Vicat Matériaux Formulés a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type et le contrôle de la production selon le système 4.
8. **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**
   Non applicable
9. **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1	EN 998-1 : 2016
Dégagement de substances dangereuses	Voir Fiche de Données de Sécurité	
Absorption d'eau	Wc2	
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	μ ≤ 35	
Conductivité thermique	NPD (performance non déterminée)	
Durabilité résistance au gel dégel		
Adhérence après cycles de conditionnement	≥ 0.2 N / mm²- FP : B	
Perméabilité à l'eau après cycles de conditionnement	≤ 1 ml/ cm² après 48h	

10. **Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.**

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par M. SOUDEE
Fonction du représentant de la société : Directeur Général Adjoint
À L'ISLE D'ABEAU, le 11/09/2026

Declaration of Performances
N° MONOCAL GM (UKCA)

1. **Product type: unique identification code of the product type:**
   MONOCAL GM
2. **Type, batch or serial number or any other element enabling the identification of the construction product:**
   See packaging: product type, manufacturing date, batch number, manufacturing plant.
3. **Intended Use(s) of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as intended by the manufacturer:**
   Factory-made rendering mortar (OC) based on inorganic binders for external use on walls, ceilings, columns and partitions.
4. **Name, Company name or registered trademark and contact address of the manufacturer in accordance with the article 11, paragraph 5 of regulation (UE) n° 305/2011:**
   VICAT MATÉRIAUX FORMULÉS, 4 rue Aristide Bergès – F - 38080 L'ISLE D'ABEAU
5. **Where applicable, name and contact address of the authorized representative**
   Non applicable
6. **AVCP system(s) of assessment and verification of consistency of performance according to annex V:**
   System 4
7. **Notified body (hEN) In case of a declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:**
   Vicat Matériaux Formulés has determined the performances on tests, and according to the system 4 factory production control.
8. **In case the declaration of a performance concerning a construction product for which a European technical assessment has been issued:**
   Non applicable
9. **Declared Performances :**

Essential Caractéristics	Performance	Harmonised standard
Fire reaction	Class A1	EN 998-1 : 2016
Dangerous substances	See SDS	
Capillary water absorption	Wc2	
Water vapour permeability	μ ≤ 35	
Thermal Conductivity	NPD (no performance determined)	
Durability freeze thaw resistance		
Adhesion after weathering cycles	≥ 0.2 N / mm²- FP : B	
Water perméability after weathering cycles	≤ 1 ml/ cm² après 48h	

10. **The performances declared in point 1 and 2 are in conformity with the declared performances in point 9.**
    This declaration is issued in accordance with Regulation (EU) (UE) n° 305/2011 as it has effect in the United Kingdom in respect to Great Britain, under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed and on behalf of the manufacturer Mr SOUDEE
Function of the company representative: Deputy general manager
In L'ISLE D'ABEAU, on September the 11th 2026

