

Déclaration des Performances
N° 73317

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**
360 LANKOFIBRES FIBRILLEES
- 2 **Usage prévu :**
Fibres de polymère pour utilisation dans le béton, mortier ou coulis
- 3 **Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 1
- 6 **Norme harmonisée :** EN 14889-2: 2006
Organisme notifié : n°1343 MPA Damstadt
- 7 **Performances déclarées :**
Classe I b

Caractéristiques essentielles	Performances
Type de polymère	100% Polypropylène
Longueur	10 mm
Masse linéique	76,1dTex
Forme	Fibrillée de section rectangulaire (env. 38µm x env. 220µm par fibrille)
Résistance à la traction	> 370 N /mm ² (4,1 cN/dtex)
Module d'élasticité	> 4000 N/mm ²
Incidence sur la consistance du béton (Fibre 10 mm et dosage 0,5 -1 - 2 kg/m ³) temps Vebé	+0.5 - +1 - +2s / béton non fibré de temps Vebé 6s
Emanation de substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 07/04/2025, signé pour le fabricant et en son nom par :

Tristan Goubin, Ingénieur Produit

Laurent Galloux, Directeur Général

