


Dégraissant dérouillant phosphatant

- **Dégraisse, désoxyde et phosphate, à froid ou à chaud, en une seule opération et sans action mécanique, les métaux : fer, acier galvanisé, acier électrozingué, aluminium, zinc...**
- **Protège les métaux ferreux de la corrosion.**
- **Permet de réaliser une excellente base d'accrochage pour les peintures.**



Composition :

Parmi les principaux composants : acide minéral, agents de surface, inhibiteur de corrosion.

Caractéristiques techniques :

Aspect : Liquide limpide vert

Odeur : Caractéristique

pH : environ 1

Densité : environ 1.290

Domaines d'utilisation :

S'utilise pour traiter les métaux (fer, acier galvanisé, acier électrozingué, aluminium, zinc...) notamment avant mise en peinture dans les collectivités, le bâtiment et dans tous types d'industries (serrurerie, ferronnerie, mécanique...).

S'utilise également pour le décalaminage (forge) des profilés.

Mode d'emploi :

Dosage : diluer à 10% dans l'eau froide ou chaude (jusqu'à 70°C). Augmenter la concentration pour les pièces fortement oxydées ou pour une action plus rapide.

Débarrasser la surface de tous résidus non adhérents, graisses et autres salissures et appliquer la solution par pulvérisation, au pinceau ou en immergeant

complètement les pièces jusqu'à l'élimination complète des traces d'oxydation. Laisser sécher sans rincer.

Conditionnement(s) :

- 4ROX06-6 - Bidon de 6kg

Précautions d'emploi et de stockage :

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande, sur internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr) ou en scannant le QR Code. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière, de l'humidité et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact avec les vêtements ou la peau, retirer tous vêtements souillés et rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

Protection de l'environnement :

Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

