Déclaration des Performances
N° 2537869

1 **Code d'identification unique du produit type :**
PAREX DECO DESIGN

2 **Usage prévu :**
Mortier d'enduit monocouche (OC) pour usage extérieur

3 **Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

4 **Mandataire** :
Non applicable

5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**
Système 4

6 **Norme harmonisée :**
EN 998-1 : 2016

7 **Performances déclarées :**
Voir tableau ci-dessous ; une performance non déterminée est notée 'NPD'.

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau par capillarité	Wc 2
Résistance en compression	CS II
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau	μ ≤ 20
Durabilité - Adhérence après cycles de conditionnement	≥ 0,2 N/mm² - FP :B
Durabilité - Perméabilité à l'eau à l'issue des cycles de conditionnement	≤ 1ml/cm² après 48h
Conductivité thermique / masse volumique	NPD
Substances dangereuses	voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 15/04/2024, signé pour le fabricant et en son nom par :

Vincent Pucheu, ingénieur produit



Laurent Galloux, Directeur Général



PAREXLANKO est une marque **Sika**
Sika France S.A.S. I 84 rue Edouard Vaillant I 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

Quick-FDS [21491-24818-23817-017788] - 2026-11-02 - 06:53:11