

**Déclaration des Performances**  
N° 21C

- 1 Code d'identification unique du produit type :**  
572 PROLIFLEX XL
- 2 Usage prévu :**  
Mortier-colle amélioré (C2S1 ET) déformable, résistant au glissement, avec temps ouvert allongé destiné à la pose de carrelage en intérieur et extérieur
- 3 Fabricant :**  
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget  
[www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)
- 4 Mandataire :** non applicable
- 5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 3
- 6 Norme harmonisée :** EN 12004: 2007+A1: 2012  
**Organisme notifié :** n°0679 CSTB
- 7 Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
<b>Réaction au feu</b>	Classe E
<b>Dégagement de substances dangereuses</b>	Voir FDS
<b>Adhérence :</b>	
- initiale par traction	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- par traction après temps ouvert allongé 30min	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
<b>Glissement :</b>	$\leq 0,5 \text{ mm}$
<b>Durabilité :</b>	
- Adhérence par traction après action de la chaleur	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Adhérence par traction après immersion dans l'eau	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Adhérence par traction après cycles gel/dégel	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
<b>Déformation transversale</b>	$\geq 2,5 \text{ mm}$

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 28/08/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Charlotte Bridet, Ingénieur Produit



Pascal Malafosse, Directeur Général

