

---

**COLLE NEOPRENE GEL 125ML**

Liste des documents associés par le fournisseur au code EAN 3184410200711 sur Quick-FDS,  
en date du : 2022-10-08

---

| Nom du Produit                   | Mise-à-jour | Page      |
|----------------------------------|-------------|-----------|
| SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL | 2022-09-02  | <u>3</u>  |
| SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL | 2022-09-02  | <u>25</u> |





# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

La présente fiche de données de sécurité a été éditée conformément aux exigences de :  
Règlement (EC) n° 1907/2006 et règlement (CE) n° 1272/2008

**SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL**  
Remplace la version : 04-nov.-2020

**Date de révision** 02-sept.-2022  
**Numéro de révision** 6

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

**Nom du produit** SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
**Substance pure/mélange** Mélange

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Utilisation recommandée** Adhésifs de contact  
**Utilisations déconseillées** Aucun(e) connu(e).

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Nom de la société

Bostik SA  
420 rue d'Estienne d'Orves  
92700 Colombes  
FRANCE  
Tel: +33 (0)1 49 00 90 00

**Adresse e-mail** SDS.box-EU@bostik.com

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

**Europe** 112  
**France** ORFILA (France) : + 01 45 42 59 59

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Règlement (CE) n° 1272/2008

|                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Corrosion/irritation cutanée                                         | Catégorie 2 - (H315) |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                         | Catégorie 2 - (H319) |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) | Catégorie 3 - (H336) |
| Catégorie 3 Effets narcotiques                                       |                      |
| Toxicité aquatique chronique                                         | Catégorie 2 - (H411) |
| Liquides inflammables                                                | Catégorie 2 - (H225) |

### 2.2. Éléments d'étiquetage

Contient Hydrocarbures, C7-C8, cyclics, Acétone, Hydrocarbures, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane, Butanone

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6



**Mention d'avertissement**  
Danger

## Mentions de danger

H315 - Provoque une irritation cutanée  
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux  
H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges  
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme  
H225 - Liquide et vapeurs très inflammables

## Mentions de danger spécifiques de l'UE

EUH208 - Contient Colophane & acide octadécanoïque, hydroxy-12, produits de réaction avec l'éthylènediamine. Peut produire une réaction allergique

## Conseils de prudence - UE (par 28, 1272/2008)

P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette  
P102 - Tenir hors de portée des enfants  
P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer  
P261 - Éviter de respirer les vapeurs  
P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé  
P280 - Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage  
P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer  
P337 + P313 - Si l'irritation oculaire persiste : Consulter un médecin  
P312 - Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise  
P405 - Garder sous clef  
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement  
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets homologuée

## Informations supplémentaires

Mise sur le marché sous la forme de bombe aérosol ou dans un récipient muni d'un système de pulvérisation scellé.

## 2.3. Autres dangers

Nocif pour les organismes aquatiques. Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.

## PBT & vPvB

Ce mélange ne contient aucune substance considérée comme persistante, bioaccumulable ou toxique (PBT). Ce mélange ne contient aucune substance considérée comme très persistante ou très bioaccumulable (vPvB).

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1 Substances

Sans objet

### 3.2 Mélanges

| Nom chimique | EC No. | CAS No. | Classification selon le | Limite de | Facteur | Facteur | Numéro |
|--------------|--------|---------|-------------------------|-----------|---------|---------|--------|
|--------------|--------|---------|-------------------------|-----------|---------|---------|--------|

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

|                                                                                                     |           |             | règlement (CE)<br>n° 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                      | concentration<br>spécifique (LCS) | M | M (long<br>terme) | d'enregistre-<br>ment REACH |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-----------------------------|
| Hydrocarbures, C7-C8,<br>cyclics<br>>25 - <40 %                                                     | 927-033-1 | --          | Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Aquatic Chronic 2 (H411)<br>Flam. Liq. 2 (H225)                                                                                         | -                                 | - | -                 | 01-2119486992-<br>20-XXXX   |
| Acétone<br>20 - 25 %                                                                                | 200-662-2 | 67-64-1     | Eye Irrit. 2 (H319)<br>(EUH066)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Flam. Liq. 2 (H225)                                                                                                                                | -                                 | - | -                 | 01-2119471330-<br>49-XXXX   |
| Hydrocarbures, C6-C7,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, <5% n-hexane<br>10 - <20 %              | 921-024-6 | RR-100221-7 | STOT SE 3 (H336)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Aquatic Chronic 2<br>(H411)<br>Flam Liq. 2 (H225)                                                                                       | -                                 | - | -                 | 01-2119475514-<br>35-XXXX   |
| Butanone<br>5 - <10 %                                                                               | 201-159-0 | 78-93-3     | Eye Irrit. 2 (H319)<br>(EUH066)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Flam. Liq. 2 (H225)                                                                                                                                | -                                 | - | -                 | 01-2119457290-<br>43-XXXX   |
| Colophane<br>0.1- <1 %                                                                              | 232-475-7 | 8050-09-7   | Skin Sens. 1 (H317)                                                                                                                                                                                       | -                                 | - | -                 | 01-2119480418-<br>32-XXXX   |
| acide octadécanoïque,<br>hydroxy-12, produits de<br>réaction avec<br>l'éthylènediamine<br>0.1- <1 % | 309-629-8 | 100545-48-0 | Skin Sens. 1B (H317)                                                                                                                                                                                      | Skin Sens. 1 ::<br>C>=25%         | - | -                 | 01-2119979085-<br>27-XXXX   |
| n-Hexane<br>0.1- <1 %                                                                               | 203-777-6 | 110-54-3    | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Repr. 2 (H361f)<br>STOT SE 3 (H336)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Aquatic Chronic 2 (H411)<br>Flam. Liq. 2 (H225)                                                  | STOT RE 2 :: C>=5%                | 1 | 1                 | 01-2119480412-<br>44-XXXX   |
| Xylènes<br>0.1- <1 %                                                                                | 215-535-7 | 1330-20-7   | STOT SE 3 (H335)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Flam Liq. 3 (H226)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) | -                                 | - | -                 | 01-2119488216-<br>32-XXXX   |

**Texte intégral des phrases H et EUH : voir section 16**

## Estimation de la toxicité aiguë

Si les données DL50/CL50 ne sont pas disponibles ou ne correspondent pas à la catégorie de classification, la valeur de conversion appropriée de l'annexe I du CLP, tableau 3.1.2, est utilisée pour calculer l'estimation de la toxicité aiguë (ATEmix) pour classer un mélange en fonction de ses composants

| Nom chimique                                                             | EC No     | CAS No      | DL50 par voie<br>orale mg/kg | DL50 par voie<br>cutanée mg/kg | Inhalation,<br>CL50 - 4<br>heures -<br>poussières/br<br>ouillard - mg/L | Inhalation,<br>CL50 - 4<br>heures -<br>vapeurs - mg/L | Inhalation,<br>CL50 - 4<br>heures - gaz -<br>ppm |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Hydrocarbures, C7-C8,<br>cyclics                                         | 927-033-1 | --          | -                            | -                              | -                                                                       | -                                                     | -                                                |
| Acétone                                                                  | 200-662-2 | 67-64-1     | -                            | -                              | -                                                                       | -                                                     | -                                                |
| Hydrocarbures, C6-C7,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cyclics, <5% n-hexane | 921-024-6 | RR-100221-7 | -                            | 2921                           | -                                                                       | -                                                     | -                                                |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

| Nom chimique                                                                  | EC No     | CAS No      | DL50 par voie orale mg/kg | DL50 par voie cutanée mg/kg | Inhalation, CL50 - 4 heures - poussières/brouillard - mg/L | Inhalation, CL50 - 4 heures - vapeurs - mg/L | Inhalation, CL50 - 4 heures - gaz - ppm |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Butanone                                                                      | 201-159-0 | 78-93-3     | -                         | -                           | -                                                          | -                                            | -                                       |
| Colophane                                                                     | 232-475-7 | 8050-09-7   | -                         | -                           | -                                                          | -                                            | -                                       |
| acide octadécanoïque, hydroxy-12, produits de réaction avec l'éthylènediamine | 309-629-8 | 100545-48-0 | -                         | -                           | -                                                          | -                                            | -                                       |
| n-Hexane                                                                      | 203-777-6 | 110-54-3    | -                         | -                           | -                                                          | -                                            | -                                       |
| Xylènes                                                                       | 215-535-7 | 1330-20-7   | 2500                      | 1990                        | 4.8                                                        | -                                            | -                                       |

Ce produit ne contient aucune substance répertoriée dans la liste candidate des substances très préoccupantes à une concentration  $\geq 0,1\%$  (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », article 59)

## Notes

Voir la section 16 pour plus d'informations

| Nom chimique        | Notes |
|---------------------|-------|
| Xylènes - 1330-20-7 | C     |

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conseils généraux</b>                                        | Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin responsable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Inhalation</b>                                               | Transporter la victime à l'air frais. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. Consulter immédiatement un médecin en cas de symptômes.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Contact oculaire</b>                                         | Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Maintenir l'œil grand ouvert pendant le rinçage. Ne pas frotter les zones touchées. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste. |
| <b>Contact avec la peau</b>                                     | Rincer immédiatement au savon et à grande eau en retirant les chaussures et vêtements contaminés. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ingestion</b>                                                | NE PAS faire vomir. Rincer la bouche. Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit à une personne inconsciente. Consulter un médecin.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Protection individuelle du personnel de premiers secours</b> | Éliminer les sources d'ignition. Vérifier que le personnel médical est conscient des matières impliquées, prend les mesures de protection individuelles appropriées et évite de répandre la contamination. Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Voir la section 8 pour plus d'informations. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.             |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                  |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptômes</b> | Peut provoquer rougeur des yeux ou larmoiements. Sensation de brûlure. L'inhalation de concentrations élevées en vapeurs peut entraîner des symptômes tels que céphalées, vertiges, fatigue, nausées et vomissements. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

Note au médecin

Traiter les symptômes.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

**Moyens d'extinction appropriés** Agent chimique sec. Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Jet d'eau. Mousse résistant à l'alcool.

**Moyens d'extinction inappropriés** Aucune information disponible.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

**Dangers spécifiques dus au produit chimique** Risque d'ignition. Tenir le produit et le récipient vide à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. En cas d'incendie, refroidir les réservoirs au jet d'eau. Les résidus de l'incendie et l'eau d'extinction d'incendie contaminée doivent être éliminés conformément aux réglementations locales.

**Produits de combustion dangereux** Oxydes de carbone. Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Chlorure d'hydrogène.

### 5.3. Conseils aux pompiers

**Équipements de protection spéciaux et précautions pour les pompiers** Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome et un équipement complet de lutte contre l'incendie. Utiliser un équipement de protection individuelle.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

**Précautions individuelles** Évacuer le personnel vers des zones sûres. Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Voir la section 8 pour plus d'informations. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Mettre en place une ventilation adaptée. Tenir les personnes à l'écart du déversement/de la fuite et en amont du vent. ÉLIMINER toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d'étincelles ou de flammes dans le voisinage immédiat). Attention aux retours de flammes. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Tout matériel utilisé pour la manipulation de ce produit doit être mis à la terre. Ne pas toucher ni marcher sur la matière déversée.

**Autres informations** Ventiler la zone. Consulter les mesures de protection répertoriées dans les sections 7 et 8.

**Pour les secouristes** Utiliser les protections individuelles recommandées dans la Section 8.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

**Précautions pour la protection de l'environnement** Consulter les mesures de protection répertoriées dans les sections 7 et 8. Endiguer la fuite ou le déversement si cela peut être fait sans danger. Empêcher le produit de pénétrer les égouts.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

**Méthodes de confinement** Arrêter la fuite si l'opération ne présente pas de risque. Ne pas toucher ni marcher sur la matière déversée. Une mousse antivapeur peut être utilisée pour réduire les vapeurs. Endiguer le plus en aval possible du déversement pour récupérer les eaux de ruissellement. Tenir à l'écart des canalisations, des égouts, des digues et des cours d'eau. Absorber avec de la terre, du sable ou toute autre matière non combustible et transférer dans des récipients pour élimination ultérieure.

**Méthodes de nettoyage** Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Endiguer. Absorber avec une matière

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

absorbante inerte. Ramasser et transférer dans des récipients correctement étiquetés.

## Prévention des dangers secondaires

Nettoyer les objets et les zones contaminés en respectant à la lettre les réglementations environnementales.

## 6.4. Référence à d'autres rubriques

Référence à d'autres rubriques Voir la section 8 pour plus d'informations. Voir la section 13 pour plus d'informations.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

**Conseils relatifs à la manipulation sans danger** Utiliser un équipement de protection individuelle. Éviter de respirer les vapeurs ou les brouillards. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Mettre à la terre et relier par des liaisons équipotentielle lors des transferts de cette matière pour prévenir les décharges d'électricité statique, les incendies et les explosions. Utiliser avec une ventilation par aspiration localisée. Utiliser des outils anti-étincelles et des équipements antidéflagrants. Conserver dans une zone équipée de vaporisateurs anti-incendie. Utiliser conformément aux instructions figurant sur l'étiquette de l'emballage. Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

**Remarques générales en matière d'hygiène** Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail. Il est recommandé de nettoyer régulièrement l'équipement, la zone de travail et les vêtements. Se laver les mains avant chaque pause et immédiatement après toute manipulation du produit. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

**Conditions de conservation** Conserver les récipients bien fermés, au sec et dans un endroit frais et bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes et de toute autre source d'ignition (par exemple veilleuse, moteurs électriques et électricité statique). Conserver dans des récipients correctement étiquetés. Ne pas stocker à proximité de matières combustibles. Conserver dans une zone équipée de vaporisateurs anti-incendie. Stocker conformément aux réglementations nationales correspondantes. Conserver conformément aux réglementations locales. Protéger contre le gel.

**Température de stockage recommandée** Conserver à des températures comprises entre 5 et 25 °C. Ne pas congeler.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

**Utilisation(s) particulière(s)**  
Adhésifs de contact.

**Mesures de gestion des risques (RMM)** Les informations exigées sont incluses dans la présente Fiche de données de sécurité.

**Autres informations** Respecter la fiche de données techniques.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

**Limites d'exposition**



# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

**SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL**  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

| Nom chimique                                                                        | Union européenne                                                                               | France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C7-C8, cyclics<br>--                                                  | -                                                                                              | TWA: 400 ppm<br>TWA: 1600 ppm<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1500 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Acétone<br>67-64-1                                                                  | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup>                                                    | VLEP 8h: 500 ppm<br>VLEP 8h: 1210 mg/m <sup>3</sup><br>VLEP court terme: 1000 ppm<br>VLEP court terme: 2420 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                           |
| Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,<br><5% n-hexane<br>RR-100221-7 | -                                                                                              | VME=1000 mg/m <sup>3</sup><br>VLE=1500 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Butanone<br>78-93-3                                                                 | TWA: 200 ppm<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 300 ppm<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup>     | VLEP 8h: 200 ppm<br>VLEP 8h: 600 mg/m <sup>3</sup><br>VLEP court terme: 300 ppm<br>VLEP court terme: 900 mg/m <sup>3</sup><br>Peau                                                                                                                                                                                                                      |
| Colophane<br>8050-09-7                                                              | -                                                                                              | VLEP 8h: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Magnésium (oxyde de)<br>1309-48-4                                                   | -                                                                                              | VLEP 8h: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| n-Hexane<br>110-54-3                                                                | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup>                                                       | VLEP 8h: 20 ppm<br>VLEP 8h: 72 mg/m <sup>3</sup><br>VLEP 8h: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>VLEP court terme: 1500 mg/m <sup>3</sup><br>Carcinogen category 1A (vapors; these hydrocarbon fractions are classified unless they contain less than 0.1% by weight of benzene)<br>Reproductive Toxin category 2                                                 |
| Xylènes<br>1330-20-7                                                                | TWA: 50 ppm<br>TWA: 221 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 442 mg/m <sup>3</sup><br>* | VLEP 8h: 50 ppm<br>VLEP 8h: 221 mg/m <sup>3</sup><br>VLEP 8h: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>VLEP court terme: 100 ppm<br>VLEP court terme: 442 mg/m <sup>3</sup><br>VLEP court terme: 1500 mg/m <sup>3</sup><br>Peau<br>Carcinogen category 1A (vapors; these hydrocarbon fractions are classified unless they contain less than 0.1% by weight of benzene) |

| Nom chimique                                                                        | Union européenne                                                                        | France                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C7-C8, cyclics<br>--                                                  | DNEL (Ind/Prof)<br>773 mg/Kg bw/day (dermal)<br>2035 mg/m <sup>3</sup> /8h (inhalation) | -                                                                    |
| Acétone<br>67-64-1                                                                  | -                                                                                       | 100 mg/L - urine (Acetone) - end of shift                            |
| Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,<br><5% n-hexane<br>RR-100221-7 | DNEL (Ind/Prof)<br>773 mg/Kg bw/day (dermal)<br>2035 mg/m <sup>3</sup> /8h (inhalation) | -                                                                    |
| Butanone<br>78-93-3                                                                 | -                                                                                       | 2 mg/L - urine (Methylethylketone) - end of shift                    |
| n-Hexane<br>110-54-3                                                                | -                                                                                       | 5 mg/g creatinine - urine<br>(2,5-Hexanedione) - end of shift        |
| Xylènes<br>1330-20-7                                                                | -                                                                                       | 1500 mg/g creatinine - urine<br>(Methylhippuric acid) - end of shift |

**Niveau dérivé sans effet (DNEL)** Aucune information disponible

| Niveau dérivé sans effet (DNEL)   |                   |                                 |                     |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| Hydrocarbons, C7-C8, cyclics (--) |                   |                                 |                     |
| Type                              | Voie d'exposition | Niveau dérivé sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
| travailleur<br>À long terme       | Cutané(e)         | 773 mg/kg pc/jour               |                     |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

|                                 |            |                              |  |
|---------------------------------|------------|------------------------------|--|
| Effets systémiques sur la santé |            |                              |  |
| travailleur                     | Inhalation | 2035 (8hr) mg/m <sup>3</sup> |  |
| À long terme                    |            |                              |  |
| Effets systémiques sur la santé |            |                              |  |

| <b>Acétone (67-64-1)</b>        |                   |                                 |                     |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| Type                            | Voie d'exposition | Niveau dérivé sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
| À long terme                    | Cutané(e)         | 186 mg/kg pc/jour               |                     |
| Effets systémiques sur la santé |                   |                                 |                     |
| travailleur                     |                   |                                 |                     |
| À court terme                   | Inhalation        | 2420 mg/m <sup>3</sup>          |                     |
| Effets localisés sur la santé   |                   |                                 |                     |
| travailleur                     |                   |                                 |                     |
| À long terme                    | Inhalation        | 1210 mg/m <sup>3</sup>          |                     |
| Effets systémiques sur la santé |                   |                                 |                     |
| travailleur                     |                   |                                 |                     |

| <b>Hydrocarbures, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, &lt;5% n-hexane (RR-100221-7)</b> |                   |                                 |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| Type                                                                                       | Voie d'exposition | Niveau dérivé sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
| À long terme                                                                               | Inhalation        | 2035 mg/m <sup>3</sup>          |                     |
| Effets systémiques sur la santé                                                            |                   |                                 |                     |
| travailleur                                                                                |                   |                                 |                     |
| DNEL                                                                                       |                   |                                 |                     |
| À long terme                                                                               | Cutané(e)         | 773 mg/kg pc/jour               |                     |
| Effets systémiques sur la santé                                                            |                   |                                 |                     |
| travailleur                                                                                |                   |                                 |                     |
| DNEL                                                                                       |                   |                                 |                     |

| <b>Butanone (78-93-3)</b>       |                   |                                 |                     |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| Type                            | Voie d'exposition | Niveau dérivé sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
| travailleur                     | Cutané(e)         | 1161 mg/kg pc/jour              |                     |
| À long terme                    |                   |                                 |                     |
| Effets systémiques sur la santé |                   |                                 |                     |
| travailleur                     | Inhalation        | 600 mg/m <sup>3</sup>           |                     |
| À long terme                    |                   |                                 |                     |
| Effets systémiques sur la santé |                   |                                 |                     |

| <b>Colophane (8050-09-7)</b>    |                   |                                 |                     |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| Type                            | Voie d'exposition | Niveau dérivé sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
| travailleur                     | Inhalation        | 10 mg/m <sup>3</sup>            |                     |
| À long terme                    |                   |                                 |                     |
| Effets localisés sur la santé   |                   |                                 |                     |
| travailleur                     | Cutané(e)         | 2131 mg/kg pc/jour              |                     |
| À long terme                    |                   |                                 |                     |
| Effets systémiques sur la santé |                   |                                 |                     |

| <b>acide octadécanoïque, hydroxy-12, produits de réaction avec l'éthylènediamine (100545-48-0)</b> |                   |                                 |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| Type                                                                                               | Voie d'exposition | Niveau dérivé sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
| travailleur                                                                                        | Inhalation        | 3.35 mg/m <sup>3</sup>          |                     |
| À long terme                                                                                       |                   |                                 |                     |
| Effets localisés sur la santé                                                                      |                   |                                 |                     |

| <b>Xylènes (1330-20-7)</b> |                   |                                 |                     |
|----------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| Type                       | Voie d'exposition | Niveau dérivé sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
| travailleur                |                   |                                 |                     |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

|                                                                                                  |            |                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--|
| À long terme<br>Effets systémiques sur la santé<br>travailleur                                   | Cutané(e)  | 180 mg/kg pc/jour     |  |
| À long terme<br>Effets systémiques sur la santé<br>travailleur                                   | Inhalation | 77 mg/m <sup>3</sup>  |  |
| À court terme<br>Effets localisés sur la santé<br>Effets systémiques sur la santé<br>travailleur | Inhalation | 289 mg/m <sup>3</sup> |  |

## Niveau dérivé sans effet (DNEL)

### Hydrocarbures, C7-C8, cyclics (--)

| Type                                                             | Voie d'exposition | Niveau dérivé sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| Consommateurs<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé | Cutané(e)         | 699 mg/kg pc/jour               |                     |
| Consommateurs<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé | Oral(e)           | 699 mg/kg pc/jour               |                     |

### Acétone (67-64-1)

| Type                                                             | Voie d'exposition | Niveau dérivé sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| Consommateurs<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé | Inhalation        | 200 mg/m <sup>3</sup>           |                     |
| Consommateurs<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé | Cutané(e)         | 62 mg/kg pc/jour                |                     |
| Consommateurs<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé | Oral(e)           | 62 mg/kg pc/jour                |                     |

### Hydrocarbures, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane (RR-100221-7)

| Type                                                             | Voie d'exposition | Niveau dérivé sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| Consommateurs<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé | Cutané(e)         | 699 mg/kg pc/jour               |                     |
| Consommateurs<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé | Inhalation        | 608 mg/m <sup>3</sup>           |                     |
| Consommateurs<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé | Oral(e)           | 699 mg/kg pc/jour               |                     |

### Butanone (78-93-3)

| Type                                                             | Voie d'exposition | Niveau dérivé sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| Consommateurs<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé | Cutané(e)         | 412 mg/kg pc/jour               |                     |
| Consommateurs<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé | Inhalation        | 106 mg/m <sup>3</sup>           |                     |
| Consommateurs                                                    | Oral(e)           | 31 mg/kg pc/jour                |                     |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

**SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL**  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

|                                 |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|
| Effets localisés sur la santé   |  |  |  |
| Effets systémiques sur la santé |  |  |  |

## Colophane (8050-09-7)

| Type                                                             | Voie d'exposition | Niveau dérivé sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| Consommateurs<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé | Cutané(e)         | 1065 mg/kg pc/jour              |                     |
| Consommateurs<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé | Oral(e)           | 1065 mg/kg pc/jour              |                     |

## acide octadécanoïque, hydroxy-12, produits de réaction avec l'éthylènediamine (100545-48-0)

| Type                          | Voie d'exposition | Niveau dérivé sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| Consommateurs<br>À long terme | Inhalation        | 0.83 mg/m <sup>3</sup>          |                     |

**Predicted No Effect Concentration (PNEC)** Aucune information disponible.

## Concentration prévisible sans effet (PNEC)

### Acétone (67-64-1)

| Compartiment environnemental                       | Concentration prévisible sans effet (PNEC) |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Eau douce                                          | 10.6 mg/l                                  |
| Eau douce – intermittent                           | 21 mg/l                                    |
| Eau de mer                                         | 1.06 mg/l                                  |
| Micro-organismes dans le traitement des eaux usées | 100 mg/l                                   |
| Sédiments d'eau douce                              | 30.4 mg/kg de masse sèche                  |
| Eau de mer                                         | 3.04 mg/kg de masse sèche                  |
| Terrestre                                          | 29.5 mg/kg de masse sèche                  |

### Butanone (78-93-3)

| Compartiment environnemental | Concentration prévisible sans effet (PNEC) |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Eau douce                    | 55.8 mg/l                                  |
| Eau de mer                   | 55.8 mg/l                                  |
| Sédiments d'eau douce        | 287.74 mg/l                                |
| Sédiments marins             | 287.7 mg/l                                 |
| Terrestre                    | 22.5 mg/l                                  |

## Colophane (8050-09-7)

| Compartiment environnemental       | Concentration prévisible sans effet (PNEC) |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Eau douce                          | 0.002 mg/l                                 |
| Eau de mer                         | 0 mg/l                                     |
| Usine de traitement des eaux usées | 1000 mg/l                                  |
| Sédiments d'eau douce              | 0.007 mg/l                                 |
| Sédiments marins                   | 0.001 mg/l                                 |

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### Contrôles techniques

Mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées. Les vapeurs/aérosols doivent être obligatoirement évacués directement à leur point d'origine.

### Équipement de protection individuelle

#### Protection des yeux/du visage

Lunettes de sécurité étanches. Écran de protection faciale.

#### Protection des mains

Porter des gants de protection. Le délai de rupture des gants dépend du matériau, de l'épaisseur ainsi que de la température.

#### Protection de la peau et du

Chaussures antistatiques. Porter des vêtements résistant au feu/aux flammes/ignifuges.

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>corps</b>                                                          | Vêtements de protection adaptés.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Protection respiratoire</b>                                        | Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. En cas d'exposition aux brouillards, gouttelettes en suspension ou aérosols, porter une protection respiratoire et une combinaison de protection individuelles adaptées. |
| <b>Type de filtre recommandé :</b>                                    | Filtre à gaz et vapeurs organiques conforme à EN 14387.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement</b> | Ne pas laisser pénétrer les égouts, le sol ou les étendues d'eau.                                                                                                                                                                                                           |

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                              |                                |                                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>État physique</b>                                         | Liquide                        |                                   |
| <b>Aspect</b>                                                | Visqueux                       |                                   |
| <b>Couleur</b>                                               | Aucune information disponible  |                                   |
| <b>Odeur</b>                                                 | Distillats de pétrole.         |                                   |
| <b>Seuil olfactif</b>                                        | Aucune information disponible  |                                   |
| <b>Propriété</b>                                             | <b>Valeurs</b>                 | <b>Remarques • Méthode</b>        |
| <b>Point de fusion / point de congélation</b>                | Aucune donnée disponible       | Aucun(e) connu(e)                 |
| <b>Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition</b> | >= 56 °C                       |                                   |
| <b>Inflammabilité</b>                                        | Sans objet pour les liquides . |                                   |
| <b>Limites d'inflammabilité dans l'air</b>                   |                                | Aucun(e) connu(e)                 |
| <b>Limites supérieures d'inflammabilité ou d'explosivité</b> | 13                             |                                   |
| <b>Limites inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité</b> | 1                              |                                   |
| <b>Point d'éclair</b>                                        | = -18 °C                       |                                   |
| <b>Température d'auto-inflammabilité</b>                     | Aucune donnée disponible       | Aucun(e) connu(e)                 |
| <b>Température de décomposition</b>                          |                                | Aucun(e) connu(e)                 |
| <b>pH</b>                                                    | Aucune donnée disponible       | Sans objet. Insoluble dans l'eau. |
| <b>pH (en solution aqueuse)</b>                              | Aucune donnée disponible       | Aucun(e) connu(e)                 |
| <b>Viscosité cinématique</b>                                 | > 1500 mm²/s                   | @ 40°C                            |
| <b>Viscosité dynamique</b>                                   | 1700 - 2300 mPa s              | @ 23 °C                           |
| <b>Hydrosolubilité</b>                                       | Insoluble dans l'eau.          |                                   |
| <b>Solubilité(s)</b>                                         | Aucune donnée disponible       | Aucun(e) connu(e)                 |
| <b>Coefficient de partage</b>                                | Aucune donnée disponible       | Aucun(e) connu(e)                 |
| <b>Pression de vapeur</b>                                    | 110                            | kPa                               |
| <b>Densité relative</b>                                      | Aucune donnée disponible       |                                   |
| <b>Densité apparente</b>                                     | Aucune donnée disponible       |                                   |
| <b>Densité de liquide</b>                                    | 0.81 g/cm³                     |                                   |
| <b>Densité de vapeur</b>                                     | Aucune donnée disponible       | Aucun(e) connu(e)                 |
| <b>Caractéristiques des particules</b>                       |                                |                                   |
| <b>Granulométrie</b>                                         | Aucune information disponible  |                                   |
| <b>Distribution granulométrique</b>                          | Aucune information disponible  |                                   |

### 9.2. Autres informations

|                                    |       |                          |
|------------------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Teneur en matière sèche (%)</b> | >= 22 |                          |
| <b>VOC content</b>                 |       | Aucune donnée disponible |

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique  
Sans objet

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité  
Aucune information disponible

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

## 10.1. Réactivité

Réactivité Aucune information disponible.

## 10.2. Stabilité chimique

Stabilité Stable dans les conditions normales.

## Données d'explosion

Sensibilité aux impacts mécaniques Aucun(e).

Sensibilité aux décharges électrostatiques Oui.

## 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Possibilité de réactions dangereuses Aucun(e) dans des conditions normales de transformation.

## 10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter Chaleur, flammes et étincelles. Ne pas congeler.

## 10.5. Matières incompatibles

Matières incompatibles Acides forts. Bases fortes. Agents comburants forts.

## 10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux Aucun(e) dans les conditions normales d'utilisation.

## **RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

#### Informations sur les voies d'exposition probables

##### Informations sur le produit

**Inhalation** Aucune donnée d'essai spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.

**Contact oculaire** Aucune donnée d'essai spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange. Provoque une sévère irritation des yeux. (d'après les composants). Peut entraîner rougeurs, démangeaisons et douleur.

**Contact avec la peau** Aucune donnée d'essai spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange. Provoque une irritation cutanée. (d'après les composants).

**Ingestion** Aucune donnée d'essai spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange. L'ingestion peut entraîner irritation gastro-intestinale, nausées, vomissements et diarrhée.

#### Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

**Symptômes** Rougeur. Peut provoquer rougeur des yeux ou larmoiements. L'inhalation de concentrations élevées en vapeurs peut entraîner des symptômes tels que céphalées, vertiges, fatigue, nausées et vomissements.

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

## Toxicité aiguë

### Mesures numériques de toxicité

Les valeurs suivantes sont calculées d'après le chapitre 3.1 du SGH

### Informations sur les composants

| Nom chimique                                                                        | DL50 par voie orale                        | DL50, voie cutanée                                                              | CL50 par inhalation       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Hydrocarbures, C7-C8, cyclics                                                       | >5840 mg/Kg (Rattus)                       | >2920 mg/kg (Rattus)                                                            | =23.3 mg/L 4h (vapeur)    |
| Acétone                                                                             | =5800 mg/kg (Rattus)<br>3000 mg/Kg (mouse) | >15800 mg/Kg (Rattus)                                                           | =79 mg/l(Rattus) 4 h      |
| Hydrocarbures, C6-C7,<br>n-alkanes, isoalkanes, cyclics,<br><5% n-hexane            | LD50 >5840 mg/kg (Rattus)                  | LD50 >2800-3100 mg/kg<br>(Rattus)                                               | LD50 (4h) >25200 mg/m³    |
| Butanone                                                                            | =2483 mg/kg (Rattus)                       | = 5000 mg/kg (Oryctolagus<br>cuniculus)                                         | =11700 ppm (Rattus) 4 h   |
| Colophane                                                                           | >2000 mg/Kg (Rattus)                       | > 2500 mg/kg (Oryctolagus<br>cuniculus)                                         | =1.5 mg/L (Rattus) 4 h    |
| acide octadécanoïque,<br>hydroxy-12, produits de<br>réaction avec l'éthylènediamine | LD50 >2000 mg/kg (Rattus)                  | -                                                                               | LC50 =5.05 mg/kg (Rattus) |
| n-Hexane                                                                            | =25 g/kg (Rattus)                          | = 3000 mg/kg (Oryctolagus<br>cuniculus)                                         | =48000 ppm (Rattus) 4 h   |
| Xylènes                                                                             | =3500 mg/kg (Rattus)                       | > 1700 mg/kg (Oryctolagus<br>cuniculus) > 4350 mg/kg<br>(Oryctolagus cuniculus) | = 11 mg/L (ATE)           |

## Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

**Corrosion/irritation cutanée** Classification d'après les données disponibles pour les composants. Irritant pour la peau.

acide octadécanoïque, hydroxy-12, produits de réaction avec l'éthylènediamine (100545-48-0)

| Méthode                                                                            | Espèce   | Voie d'exposition | Dose opérante | Durée d'exposition | Résultats    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------|--------------------|--------------|
| OCDE, essai n° 431 : Corrosion cutanée in vitro : essai sur modèle de peau humaine | EPISKIN™ | in vitro          | 0.02 g        | 4 heures           | Non irritant |

n-Hexane (110-54-3)

| Méthode                                                       | Espèce | Voie d'exposition | Dose opérante | Durée d'exposition | Résultats |
|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|--------------------|-----------|
| OCDE, essai n° 404 : Effet irritant/corrosif aigu sur la peau | Lapin  | Cutané(e)         |               | 24 heures          | irritant  |

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Classification d'après les données disponibles pour les composants. Provoque une sévère irritation des yeux.

Butanone (78-93-3)

| Méthode                                                        | Espèce | Voie d'exposition | Dose opérante | Durée d'exposition | Résultats |
|----------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|--------------------|-----------|
| OCDE, essai n° 405 : Effet irritant/corrosif aigu sur les yeux | Lapin  | œil               |               |                    | irritant  |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

acide octadécanoïque, hydroxy-12, produits de réaction avec l'éthylènediamine (100545-48-0)

| Méthode                                                        | Espèce | Voie d'exposition | Dose opérante | Durée d'exposition | Résultats    |
|----------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|--------------------|--------------|
| OCDE, essai n° 405 : Effet irritant/corrosif aigu sur les yeux | Lapin  | œil               | 0.1 mL        | 72 heures          | Non irritant |

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Acétone (67-64-1)  
Butanone (78-93-3)

| Méthode                                      | Espèce | Voie d'exposition | Résultats                                          |
|----------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------|
| OCDE, essai n° 406 : Sensibilisation cutanée | Cobaye | Cutané(e)         | Aucune réponse de sensibilisation n'a été observée |

acide octadécanoïque, hydroxy-12, produits de réaction avec l'éthylènediamine (100545-48-0)

| Méthode                                      | Espèce | Voie d'exposition | Résultats          |
|----------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|
| OCDE, essai n° 406 : Sensibilisation cutanée | Cobaye | Cutané(e)         | Sensitizing > 25 % |

Xylènes (1330-20-7)

| Méthode                                                       | Espèce | Voie d'exposition | Résultats                                          |
|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------|
| OECD Test No. 429: Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay | Souris | Cutané(e)         | Aucune réponse de sensibilisation n'a été observée |

**Mutagénicité sur les cellules germinales** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Cancérogénicité** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité pour la reproduction** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Le tableau ci-après indique les composants présents à une teneur supérieure à la valeur seuil et considérés comme pertinents qui sont répertoriés comme toxiques pour la reproduction.

| Nom chimique | Union européenne |
|--------------|------------------|
| n-Hexane     | Repr. 2          |

acide octadécanoïque, hydroxy-12, produits de réaction avec l'éthylènediamine (100545-48-0)

| Méthode                                                                                         | Espèce | Résultats   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| OCDE, essai n° 421 : Essai de dépistage de la toxicité pour la reproduction et le développement | Rat    | Inclassable |

**STOT - exposition unique** Peut provoquer somnolence ou vertiges.

**STOT - exposition répétée** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Danger par aspiration** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.



# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

## 11.2. Informations sur d'autres dangers

### 11.2.1. Propriétés perturbatrices endocriniennes

Propriétés perturbatrices endocriniennes Aucune information disponible.

### 11.2.2. Autres informations

Autres effets néfastes Aucune information disponible.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Écotoxicité Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
Nocif pour les organismes aquatiques.

| Nom chimique                                                                              | Algues/végétaux aquatiques                                         | Poisson                                                | Toxicité pour les micro-organismes                | Crustacés                                           | Facteur M | Facteur M (long terme) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| Hydrocarbures, C7-C8, cycliques --                                                        | ErL50 (72h) = 10 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata - OECD 201) | LL50 (96h) = 3.6 mg/l (Oncorhynchus mykiss - OECD 203) | -                                                 | EL50 (48h) = 3 mg/l (Daphnia magna - OECD 202)      |           |                        |
| Acétone 67-64-1                                                                           | -                                                                  | LC50 96 h 4.74 - 6.33 mL/L (Oncorhynchus mykiss)       | EC50 = 14500 mg/L 15 min                          | EC50 48 h 10294 - 17704 mg/L (Daphnia magna Static) |           |                        |
| Hydrocarbures, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cycliques, <5% n-hexane RR-100221-7          | EL50 (72h) = 26 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201    | LL50 (96h) = 12 mg/L (Oncorhynchus mykiss) OECD 203    | -                                                 | EL50 (48h) = 3mg/L (Daphnia magna) OECD 202         |           |                        |
| Butanone 78-93-3                                                                          | EC50=1972 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)                   | LC50: 3130 - 3320mg/L (96h, Pimephales promelas)       | EC50 = 3403 mg/L 30 min<br>EC50 = 3426 mg/L 5 min | EC50 48 h > 308 mg/L (Daphnia magna)                |           |                        |
| Colophane 8050-09-7                                                                       | EC50: =400mg/L (72h, Desmodesmus subspicatus)                      | LC50 (96h) >10mg/L (Danio rerio)                       | EC50 = 31.5 mg/L 30 min                           | EC50 48 h >100 mg/L (Daphnia magna)                 |           |                        |
| acide octadécanoïque, hydroxy-12, produits de réaction avec l'éthylènediamine 100545-48-0 | EL50 (72h) >100 mg/L Algae (Pseudokirchneriella subcapitata)       | LL50 (96h) >10mg/L (Oncorhynchus mykiss)               | -                                                 | EL50 (48h) >10mg/L Daphnia (Daphnia magna)          |           |                        |
| n-Hexane 110-54-3                                                                         | -                                                                  | LC50: 2.1 - 2.98mg/L (96h, Pimephales promelas)        | -                                                 | EC50: >1000mg/L (24h, Daphnia magna)                | 1         | 1                      |
| Xylènes 1330-20-7                                                                         | -                                                                  | LC50 96 h 2.6 mg/L (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)    | EC50 = 0.0084 mg/L 24 h                           | EC50 48 h = 3.4 mg/L (Daphnia magna)                |           |                        |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

**Persistance et dégradabilité** Aucune information disponible.

Acétone (67-64-1)

| Méthode                                                                                              | Durée d'exposition | Valeur         | Résultats                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|
| OCDE, essai n° 301B :<br>Biodégradabilité facile : Essai de dégagement de CO <sub>2</sub> (TG 301 B) | 28 jours           | biodégradation | 91 % Facilement biodégradable |

Hydrocarbures, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane (RR-100221-7)

| Méthode                                                                                           | Durée d'exposition | Valeur | Résultats                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------------|
| OCDE, essai n° 301F :<br>Biodégradabilité facile : Essai de respirométrie manométrique (TG 301 F) | 28 jours           | 98%    | Facilement biodégradable |

Butanone (78-93-3)

| Méthode                                                                             | Durée d'exposition | Valeur         | Résultats                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|
| OCDE, essai n° 301D :<br>Biodégradabilité facile : Essai en flacon fermé (TG 301 D) | 28 jours           | biodégradation | 98 % Facilement biodégradable |

Xylènes (1330-20-7)

| Méthode                                                                                           | Durée d'exposition | Valeur         | Résultats                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------|
| OCDE, essai n° 301F :<br>Biodégradabilité facile : Essai de respirométrie manométrique (TG 301 F) | 28 jours           | biodégradation | 87.8 % Facilement biodégradable |

## 12.3. Potentiel de bioaccumulation

**Bioaccumulation**

### Informations sur les composants

| Nom chimique                                                                  | Coefficient de partage |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Acétone                                                                       | -0.24                  |
| Hydrocarbures, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane            | 4                      |
| Butanone                                                                      | 0.3                    |
| Colophane                                                                     | 7.7                    |
| acide octadécanoïque, hydroxy-12, produits de réaction avec l'éthylènediamine | 5.86                   |
| n-Hexane                                                                      | 4                      |
| Xylènes                                                                       | 3.15                   |

## 12.4. Mobilité dans le sol

**Mobilité dans le sol** Aucune information disponible.

## 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

**Évaluation PBT et vPvB**

| Nom chimique                  | Évaluation PBT et vPvB                                                                                           |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbures, C7-C8, cyclics | La substance n'est pas PBT/vPvB                                                                                  |
| Acétone                       | La substance n'est pas PBT/vPvB L'évaluation PBT ne s'applique pas                                               |
| Butanone                      | La substance n'est pas PBT/vPvB                                                                                  |
| Colophane                     | La substance n'est pas PBT/vPvB Des informations supplémentaires pertinentes sont nécessaires à l'évaluation PBT |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

|                                                                               |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| acide octadécanoïque, hydroxy-12, produits de réaction avec l'éthylènediamine | La substance n'est pas PBT/vPvB |
| n-Hexane                                                                      | La substance n'est pas PBT/vPvB |
| Xylènes                                                                       | La substance n'est pas PBT/vPvB |

## 12.6. Propriétés perturbatrices endocriniennes

Propriétés perturbatrices endocriniennes      Aucune information disponible.

## 12.7. Autres effets néfastes

Aucune information disponible.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Déchets de résidus/produits inutilisés                 | Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. Éliminer conformément aux réglementations locales. Éliminer les déchets conformément aux réglementations environnementales.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Emballages contaminés                                  | Les récipients vides présentent un danger d'incendie et d'explosion. Ne pas découper, percer ou souder les récipients.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Codes de déchets/désignations de déchets selon EWC/AVV | 15 01 10*: emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus. 16 03 03* déchets d'origine minérale contenant des substances dangereuses. 16 05 05 gaz en récipients à pression autres que ceux visés à la rubrique 16 05 04. Les codes de déchets doivent être assignés par l'utilisateur en fonction de l'application pour laquelle le produit a été utilisé. |
| Catalogue européen des déchets                         | 08 04 09* déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses<br>15 01 10*: emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus                                                                                                                                                                                    |
| Autres informations                                    | Les codes de déchets doivent être assignés par l'utilisateur en fonction de l'application pour laquelle le produit a été utilisé.                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Remarque : Les informations spécifiées dans cette section peuvent par conséquent ne pas être en accord avec les mentions du document de déclaration dangereuse. Protéger contre le gel. Les descriptions transport mentionnés dans cette section s'appliquent pour des transport en vrac / IBC uniquement, et peuvent ne pas s'appliquer aux produits en conditionnement non-vrac (selon la définition réglementaire).

### Transport terrestre (ADR/RID)

|                                            |                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 14.1 Numéro UN ou numéro d'identification  | UN1133                                                         |
| 14.2 Nom d'expédition                      | ADHÉSIFS                                                       |
| 14.3 Classe(s) de danger pour le transport | 3                                                              |
| Étiquettes                                 | 3                                                              |
| 14.4 Groupe d'emballage                    | II                                                             |
| Description                                | UN1133, ADHÉSIFS, 3, II, (D/E), Dangereux pour l'environnement |
| 14.5 Dangers pour l'environnement          | Oui                                                            |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

|                                                                                        |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 Dispositions spéciales                                                            | 640C                                                                                  |
| Code de classification                                                                 | F1                                                                                    |
| Code de restriction en tunnel                                                          | (D/E)                                                                                 |
| Quantité limitée (LQ)                                                                  | 5 L                                                                                   |
| Identificateur de danger ADR (numéro Kemmler)                                          | 33                                                                                    |
| <b>IMDG</b>                                                                            |                                                                                       |
| 14.1 Numéro UN ou numéro d'identification                                              | UN1133                                                                                |
| 14.2 Nom d'expédition                                                                  | ADHÉSIFS                                                                              |
| 14.3 Classe(s) de danger pour le transport                                             | 3                                                                                     |
| 14.4 Groupe d'emballage                                                                | II                                                                                    |
| Description                                                                            | UN1133, ADHÉSIFS (Hydrocarbures, C7-C8, cyclics), 3, II, (-18°C c.c.), Polluant marin |
| 14.5 Polluant marin                                                                    | P                                                                                     |
| Ce produit contient une substance chimique classée comme polluant marin par l'IMDG/OMI |                                                                                       |
| 14.6 Dispositions spéciales                                                            | Aucun(e)                                                                              |
| Quantité limitée (LQ)                                                                  | 5 L                                                                                   |
| N° d'urgence                                                                           | F-E, S-D                                                                              |
| 14.7 Transport maritime en vrac selon les instruments de l'OMI                         | Sans objet                                                                            |

## Transport aérien (OACI-TI/IATA-DGR)

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| 14.1 Numéro UN ou numéro d'identification  | UN1133                  |
| 14.2 Nom d'expédition                      | ADHÉSIFS                |
| 14.3 Classe(s) de danger pour le transport | 3                       |
| 14.4 Groupe d'emballage                    | II                      |
| Description                                | UN1133, ADHÉSIFS, 3, II |
| 14.5 Dangers pour l'environnement          | Oui                     |
| 14.6 Dispositions spéciales                | A3                      |
| Quantité limitée (LQ)                      | 1 L                     |
| Code ERG                                   | 3L                      |

## **Rubrique 15 : INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION**

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Union européenne

Se reporter à la directive 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail

Vérifier l'opportunité de prendre des mesures conformes à la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail.

Prendre en compte la directive 92/85/CE sur la protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes

#### Règlement concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH) (CE 1907/2006)

#### **SVHC : Substances extrêmement préoccupantes pour autorisation :**

Ce produit ne contient aucune substance répertoriée dans la liste candidate des substances très préoccupantes à une concentration  $\geq 0,1\%$  (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », article 59)

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

## EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Limitations relatives à l'utilisation

Ce produit ne contient aucune substance soumise à restrictions (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », annexe XVII).

## Substances soumises à autorisation selon REACH, Annexe XIV

Ce produit ne contient aucune substance soumise à autorisation (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », annexe XIV)

## Catégorie de substance dangereuse selon la directive Seveso (2012/18/UE)

P5a - LIQUIDES INFLAMMABLES

P5b - LIQUIDES INFLAMMABLES

P5c - LIQUIDES INFLAMMABLES

E2 - Dangereux pour l'environnement aquatique, catégorie toxicité chronique 2

## Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

Sans objet

## Polluants organiques persistants

Sans objet

## RÈGLEMENT (UE) 2019/1148 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs

Ce produit contient

| Nom chimique      | Signalement des transactions suspectes, des disparitions et des vols | Limité |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Acétone - 67-64-1 | X                                                                    |        |

## Réglementations nationales

### Maladies professionnelles (R-463-3, France)

| Nom chimique           | Numéro RG, France     |
|------------------------|-----------------------|
| Acétone<br>67-64-1     | RG 84                 |
| Butanone<br>78-93-3    | RG 84                 |
| Colophane<br>8050-09-7 | RG 65, RG 66          |
| n-Hexane<br>110-54-3   | RG 59, RG 84<br>RG 84 |
| Xylènes<br>1330-20-7   | RG 4bis, RG 84        |

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Des analyses de risque chimique ont été exécutées par les REACH « enregistreurs » (registrarants) de la substance pour les substances enregistrées au seuil > 10 tpa. Aucune analyse de risque chimique n'a été exécutée pour ce mélange

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### Signification des abréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

## Texte intégral des mentions H citées dans la section 3

EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

H225 - Liquide et vapeurs très inflammables

H226 - Liquide et vapeurs inflammables

H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

H312 - Nocif par contact cutané

H315 - Provoque une irritation cutanée

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux

H332 - Nocif par inhalation

H335 - Peut irriter les voies respiratoires

H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges

H361f - Susceptible de nuire à la fertilité

H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

## Notes assigned to an entry

**Note C:** Certaines substances organiques peuvent être commercialisées soit sous une forme isomérique bien définie, soit sous forme de mélange de plusieurs isomères

SVHC : Substances extrêmement préoccupantes pour autorisation :

PBT: Produits chimiques persistants, bioaccumulables et toxiques (PBT)

vPvB: Substances chimiques très persistantes et très bioaccumulables (vPvB)

STOT RE: Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée

STOT SE: Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique

EW: Catalogue européen des déchets

LOW: List of Wastes (see <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

IATA: International Air Transport Association

OACI: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air

IMDG: International Maritime Dangerous Goods

RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

## Légende SECTION 8 : Contrôles de l'exposition/protection individuelle

|         |                                            |      |                                          |
|---------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| TWA     | TWA (moyenne pondérée en temps)            | STEL | STEL (Limite d'exposition à court terme) |
| AGW     | Valeur limite d'exposition professionnelle | BGW  | Valeur limite biologique                 |
| Plafond | Valeur limite maximale                     | *    | Désignation « Peau »                     |

| Méthode de classification                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP] | Méthode utilisée  |
| Toxicité aiguë par voie orale                             | Méthode de calcul |
| Toxicité aiguë par voie cutanée                           | Méthode de calcul |
| Toxicité aiguë par inhalation - gaz                       | Méthode de calcul |
| Toxicité aiguë par inhalation - vapeurs                   | Méthode de calcul |
| Toxicité aiguë par inhalation - poussières/brouillard     | Méthode de calcul |
| Corrosion/irritation cutanée                              | Méthode de calcul |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire              | Méthode de calcul |
| Sensibilisation respiratoire                              | Méthode de calcul |
| Sensibilisation cutanée                                   | Méthode de calcul |
| mutagénicité                                              | Méthode de calcul |
| Cancérogénicité                                           | Méthode de calcul |
| Toxicité pour la reproduction                             | Méthode de calcul |
| STOT - exposition unique                                  | Méthode de calcul |
| STOT - exposition répétée                                 | Méthode de calcul |
| Toxicité aquatique aiguë                                  | Méthode de calcul |
| Toxicité aquatique chronique                              | Méthode de calcul |
| Danger par aspiration                                     | Méthode de calcul |
| Ozone                                                     | Méthode de calcul |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

---

## Principales références de la littérature et sources de données utilisées pour compiler la FDS

Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA\_RAC)

European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA\_API)

EPA (Agence de protection de l'environnement des États-Unis)

Niveaux de référence d'exposition aiguë (AEGL)

International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)

National Institute of Technology and Evaluation (NITE)

NIOSH (Institut d'hygiène et de sécurité professionnelles des États-Unis)

Organisation de coopération et de développement économiques, publications sur l'environnement, la santé et la sécurité

Organisation de coopération et de développement économiques, programme d'évaluation des substances HPV

Organisation de coopération et de développement économiques, ensemble des données d'évaluation

**Préparée par** Sécurité Produits et Affaires Réglementaires

**Date de révision** 02-sept.-2022

**Conseil en matière de formation** Mise à disposition d'informations, d'instructions et de mesures de formation pour les opérateurs

**Informations supplémentaires** Aucune information disponible

**La présente fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du règlement (CE) N° 1907/2006**

## Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité. Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte.

**Fin de la Fiche de données de sécurité**







# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

La présente fiche de données de sécurité a été éditée conformément aux exigences de :  
Règlement (EC) n° 1907/2006 et règlement (CE) n° 1272/2008

**SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL**  
Remplace la version : 04-nov.-2020

**Date de révision** 02-sept.-2022  
**Numéro de révision** 6

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

**Nom du produit** SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
**Substance pure/mélange** Mélange

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Utilisation recommandée** Adhésifs de contact  
**Utilisations déconseillées** Aucun(e) connu(e).

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Nom de la société

Bostik SA  
420 rue d'Estienne d'Orves  
92700 Colombes  
FRANCE  
Tel: +33 (0)1 49 00 90 00

**Adresse e-mail** SDS.box-EU@bostik.com

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

**Europe** 112  
**France** ORFILA (France) : + 01 45 42 59 59

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Règlement (CE) n° 1272/2008

|                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Corrosion/irritation cutanée                                         | Catégorie 2 - (H315) |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                         | Catégorie 2 - (H319) |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) | Catégorie 3 - (H336) |
| Catégorie 3 Effets narcotiques                                       |                      |
| Toxicité aquatique chronique                                         | Catégorie 2 - (H411) |
| Liquides inflammables                                                | Catégorie 2 - (H225) |

### 2.2. Éléments d'étiquetage

Contient Hydrocarbures, C7-C8, cyclics, Acétone, Hydrocarbures, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane, Butanone

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6



**Mention d'avertissement**  
Danger

## Mentions de danger

H315 - Provoque une irritation cutanée  
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux  
H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges  
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme  
H225 - Liquide et vapeurs très inflammables

## Mentions de danger spécifiques de l'UE

EUH208 - Contient Colophane & acide octadécanoïque, hydroxy-12, produits de réaction avec l'éthylènediamine. Peut produire une réaction allergique

## Conseils de prudence - UE (par 28, 1272/2008)

P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette  
P102 - Tenir hors de portée des enfants  
P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer  
P261 - Éviter de respirer les vapeurs  
P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé  
P280 - Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage  
P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer  
P337 + P313 - Si l'irritation oculaire persiste : Consulter un médecin  
P312 - Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise  
P405 - Garder sous clef  
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement  
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets homologuée

## Informations supplémentaires

Mise sur le marché sous la forme de bombe aérosol ou dans un récipient muni d'un système de pulvérisation scellé.

## 2.3. Autres dangers

Nocif pour les organismes aquatiques. Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.

## PBT & vPvB

Ce mélange ne contient aucune substance considérée comme persistante, bioaccumulable ou toxique (PBT). Ce mélange ne contient aucune substance considérée comme très persistante ou très bioaccumulable (vPvB).

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1 Substances

Sans objet

### 3.2 Mélanges

| Nom chimique | EC No. | CAS No. | Classification selon le | Limite de | Facteur | Facteur | Numéro |
|--------------|--------|---------|-------------------------|-----------|---------|---------|--------|
|--------------|--------|---------|-------------------------|-----------|---------|---------|--------|

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

|                                                                                                      |           |             | règlement (CE)<br>n° 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                      | concentration<br>spécifique (LCS) | M | M (long<br>terme) | d'enregistre-<br>ment REACH |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|-----------------------------|
| Hydrocarbures, C7-C8,<br>cycliques<br>>25 - <40 %                                                    | 927-033-1 | --          | Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Aquatic Chronic 2 (H411)<br>Flam. Liq. 2 (H225)                                                                                         | -                                 | - | -                 | 01-2119486992-<br>20-XXXX   |
| Acétone<br>20 - 25 %                                                                                 | 200-662-2 | 67-64-1     | Eye Irrit. 2 (H319)<br>(EUH066)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Flam. Liq. 2 (H225)                                                                                                                                | -                                 | - | -                 | 01-2119471330-<br>49-XXXX   |
| Hydrocarbures, C6-C7,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cycliques, <5% n-hexane<br>10 - <20 %             | 921-024-6 | RR-100221-7 | STOT SE 3 (H336)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Aquatic Chronic 2<br>(H411)<br>Flam Liq. 2 (H225)                                                                                       | -                                 | - | -                 | 01-2119475514-<br>35-XXXX   |
| Butanone<br>5 - <10 %                                                                                | 201-159-0 | 78-93-3     | Eye Irrit. 2 (H319)<br>(EUH066)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Flam. Liq. 2 (H225)                                                                                                                                | -                                 | - | -                 | 01-2119457290-<br>43-XXXX   |
| Colophane<br>0.1 - <1 %                                                                              | 232-475-7 | 8050-09-7   | Skin Sens. 1 (H317)                                                                                                                                                                                       | -                                 | - | -                 | 01-2119480418-<br>32-XXXX   |
| acide octadécanoïque,<br>hydroxy-12, produits de<br>réaction avec<br>l'éthylènediamine<br>0.1 - <1 % | 309-629-8 | 100545-48-0 | Skin Sens. 1B (H317)                                                                                                                                                                                      | Skin Sens. 1 ::<br>C>=25%         | - | -                 | 01-2119979085-<br>27-XXXX   |
| n-Hexane<br>0.1 - <1 %                                                                               | 203-777-6 | 110-54-3    | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Repr. 2 (H361f)<br>STOT SE 3 (H336)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Aquatic Chronic 2 (H411)<br>Flam. Liq. 2 (H225)                                                  | STOT RE 2 :: C>=5%                | 1 | 1                 | 01-2119480412-<br>44-XXXX   |
| Xylènes<br>0.1 - <1 %                                                                                | 215-535-7 | 1330-20-7   | STOT SE 3 (H335)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Flam Liq. 3 (H226)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) | -                                 | - | -                 | 01-2119488216-<br>32-XXXX   |

**Texte intégral des phrases H et EUH : voir section 16**

## Estimation de la toxicité aiguë

Si les données DL50/CL50 ne sont pas disponibles ou ne correspondent pas à la catégorie de classification, la valeur de conversion appropriée de l'annexe I du CLP, tableau 3.1.2, est utilisée pour calculer l'estimation de la toxicité aiguë (ATEmix) pour classer un mélange en fonction de ses composants

| Nom chimique                                                               | EC No     | CAS No      | DL50 par voie<br>orale mg/kg | DL50 par voie<br>cutanée mg/kg | Inhalation,<br>CL50 - 4<br>heures -<br>poussières/br<br>ouillard - mg/L | Inhalation,<br>CL50 - 4<br>heures -<br>vapeurs - mg/L | Inhalation,<br>CL50 - 4<br>heures - gaz -<br>ppm |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Hydrocarbures, C7-C8,<br>cycliques                                         | 927-033-1 | --          | -                            | -                              | -                                                                       | -                                                     | -                                                |
| Acétone                                                                    | 200-662-2 | 67-64-1     | -                            | -                              | -                                                                       | -                                                     | -                                                |
| Hydrocarbures, C6-C7,<br>n-alkanes, isoalkanes,<br>cycliques, <5% n-hexane | 921-024-6 | RR-100221-7 | -                            | 2921                           | -                                                                       | -                                                     | -                                                |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

| Nom chimique                                                                  | EC No     | CAS No      | DL50 par voie orale mg/kg | DL50 par voie cutanée mg/kg | Inhalation, CL50 - 4 heures - poussières/brouillard - mg/L | Inhalation, CL50 - 4 heures - vapeurs - mg/L | Inhalation, CL50 - 4 heures - gaz - ppm |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Butanone                                                                      | 201-159-0 | 78-93-3     | -                         | -                           | -                                                          | -                                            | -                                       |
| Colophane                                                                     | 232-475-7 | 8050-09-7   | -                         | -                           | -                                                          | -                                            | -                                       |
| acide octadécanoïque, hydroxy-12, produits de réaction avec l'éthylènediamine | 309-629-8 | 100545-48-0 | -                         | -                           | -                                                          | -                                            | -                                       |
| n-Hexane                                                                      | 203-777-6 | 110-54-3    | -                         | -                           | -                                                          | -                                            | -                                       |
| Xylènes                                                                       | 215-535-7 | 1330-20-7   | 2500                      | 1990                        | 4.8                                                        | -                                            | -                                       |

Ce produit ne contient aucune substance répertoriée dans la liste candidate des substances très préoccupantes à une concentration  $\geq 0,1\%$  (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », article 59)

## Notes

Voir la section 16 pour plus d'informations

| Nom chimique        | Notes |
|---------------------|-------|
| Xylènes - 1330-20-7 | C     |

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conseils généraux</b>                                        | Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin responsable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Inhalation</b>                                               | Transporter la victime à l'air frais. EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin. Consulter immédiatement un médecin en cas de symptômes.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Contact oculaire</b>                                         | Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Maintenir l'œil grand ouvert pendant le rinçage. Ne pas frotter les zones touchées. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste. |
| <b>Contact avec la peau</b>                                     | Rincer immédiatement au savon et à grande eau en retirant les chaussures et vêtements contaminés. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ingestion</b>                                                | NE PAS faire vomir. Rincer la bouche. Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit à une personne inconsciente. Consulter un médecin.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Protection individuelle du personnel de premiers secours</b> | Éliminer les sources d'ignition. Vérifier que le personnel médical est conscient des matières impliquées, prend les mesures de protection individuelles appropriées et évite de répandre la contamination. Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Voir la section 8 pour plus d'informations. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.             |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                  |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Symptômes</b> | Peut provoquer rougeur des yeux ou larmoiements. Sensation de brûlure. L'inhalation de concentrations élevées en vapeurs peut entraîner des symptômes tels que céphalées, vertiges, fatigue, nausées et vomissements. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

Note au médecin

Traiter les symptômes.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

**Moyens d'extinction appropriés** Agent chimique sec. Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Jet d'eau. Mousse résistant à l'alcool.

**Moyens d'extinction inappropriés** Aucune information disponible.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

**Dangers spécifiques dus au produit chimique** Risque d'ignition. Tenir le produit et le récipient vide à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. En cas d'incendie, refroidir les réservoirs au jet d'eau. Les résidus de l'incendie et l'eau d'extinction d'incendie contaminée doivent être éliminés conformément aux réglementations locales.

**Produits de combustion dangereux** Oxydes de carbone. Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Chlorure d'hydrogène.

### 5.3. Conseils aux pompiers

**Équipements de protection spéciaux et précautions pour les pompiers** Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome et un équipement complet de lutte contre l'incendie. Utiliser un équipement de protection individuelle.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

**Précautions individuelles** Évacuer le personnel vers des zones sûres. Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Voir la section 8 pour plus d'informations. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Mettre en place une ventilation adaptée. Tenir les personnes à l'écart du déversement/de la fuite et en amont du vent. ÉLIMINER toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d'étincelles ou de flammes dans le voisinage immédiat). Attention aux retours de flammes. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Tout matériel utilisé pour la manipulation de ce produit doit être mis à la terre. Ne pas toucher ni marcher sur la matière déversée.

**Autres informations** Ventiler la zone. Consulter les mesures de protection répertoriées dans les sections 7 et 8.

**Pour les secouristes** Utiliser les protections individuelles recommandées dans la Section 8.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

**Précautions pour la protection de l'environnement** Consulter les mesures de protection répertoriées dans les sections 7 et 8. Endiguer la fuite ou le déversement si cela peut être fait sans danger. Empêcher le produit de pénétrer les égouts.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

**Méthodes de confinement** Arrêter la fuite si l'opération ne présente pas de risque. Ne pas toucher ni marcher sur la matière déversée. Une mousse antivapeur peut être utilisée pour réduire les vapeurs. Endiguer le plus en aval possible du déversement pour récupérer les eaux de ruissellement. Tenir à l'écart des canalisations, des égouts, des digues et des cours d'eau. Absorber avec de la terre, du sable ou toute autre matière non combustible et transférer dans des récipients pour élimination ultérieure.

**Méthodes de nettoyage** Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Endiguer. Absorber avec une matière

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

absorbante inerte. Ramasser et transférer dans des récipients correctement étiquetés.

## Prévention des dangers secondaires

Nettoyer les objets et les zones contaminés en respectant à la lettre les réglementations environnementales.

## 6.4. Référence à d'autres rubriques

Référence à d'autres rubriques Voir la section 8 pour plus d'informations. Voir la section 13 pour plus d'informations.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

**Conseils relatifs à la manipulation sans danger** Utiliser un équipement de protection individuelle. Éviter de respirer les vapeurs ou les brouillards. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Mettre à la terre et relier par des liaisons équipotentielles lors des transferts de cette matière pour prévenir les décharges d'électricité statique, les incendies et les explosions. Utiliser avec une ventilation par aspiration localisée. Utiliser des outils anti-étincelles et des équipements antidéflagrants. Conserver dans une zone équipée de vaporisateurs anti-incendie. Utiliser conformément aux instructions figurant sur l'étiquette de l'emballage. Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

**Remarques générales en matière d'hygiène** Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail. Il est recommandé de nettoyer régulièrement l'équipement, la zone de travail et les vêtements. Se laver les mains avant chaque pause et immédiatement après toute manipulation du produit. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

**Conditions de conservation** Conserver les récipients bien fermés, au sec et dans un endroit frais et bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes et de toute autre source d'ignition (par exemple veilleuse, moteurs électriques et électricité statique). Conserver dans des récipients correctement étiquetés. Ne pas stocker à proximité de matières combustibles. Conserver dans une zone équipée de vaporisateurs anti-incendie. Stocker conformément aux réglementations nationales correspondantes. Conserver conformément aux réglementations locales. Protéger contre le gel.

**Température de stockage recommandée** Conserver à des températures comprises entre 5 et 25 °C. Ne pas congeler.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

**Utilisation(s) particulière(s)**  
Adhésifs de contact.

**Mesures de gestion des risques (RMM)** Les informations exigées sont incluses dans la présente Fiche de données de sécurité.

**Autres informations** Respecter la fiche de données techniques.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

**Limites d'exposition**

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

**SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL**  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

| Nom chimique                                                                        | Union européenne                                                                               | France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C7-C8, cyclics<br>--                                                  | -                                                                                              | TWA: 400 ppm<br>TWA: 1600 ppm<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1500 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Acétone<br>67-64-1                                                                  | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup>                                                    | VLEP 8h: 500 ppm<br>VLEP 8h: 1210 mg/m <sup>3</sup><br>VLEP court terme: 1000 ppm<br>VLEP court terme: 2420 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                           |
| Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,<br><5% n-hexane<br>RR-100221-7 | -                                                                                              | VME=1000 mg/m <sup>3</sup><br>VLE=1500 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Butanone<br>78-93-3                                                                 | TWA: 200 ppm<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 300 ppm<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup>     | VLEP 8h: 200 ppm<br>VLEP 8h: 600 mg/m <sup>3</sup><br>VLEP court terme: 300 ppm<br>VLEP court terme: 900 mg/m <sup>3</sup><br>Peau                                                                                                                                                                                                                      |
| Colophane<br>8050-09-7                                                              | -                                                                                              | VLEP 8h: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Magnésium (oxyde de)<br>1309-48-4                                                   | -                                                                                              | VLEP 8h: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| n-Hexane<br>110-54-3                                                                | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup>                                                       | VLEP 8h: 20 ppm<br>VLEP 8h: 72 mg/m <sup>3</sup><br>VLEP 8h: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>VLEP court terme: 1500 mg/m <sup>3</sup><br>Carcinogen category 1A (vapors; these hydrocarbon fractions are classified unless they contain less than 0.1% by weight of benzene)<br>Reproductive Toxin category 2                                                 |
| Xylènes<br>1330-20-7                                                                | TWA: 50 ppm<br>TWA: 221 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 442 mg/m <sup>3</sup><br>* | VLEP 8h: 50 ppm<br>VLEP 8h: 221 mg/m <sup>3</sup><br>VLEP 8h: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>VLEP court terme: 100 ppm<br>VLEP court terme: 442 mg/m <sup>3</sup><br>VLEP court terme: 1500 mg/m <sup>3</sup><br>Peau<br>Carcinogen category 1A (vapors; these hydrocarbon fractions are classified unless they contain less than 0.1% by weight of benzene) |

| Nom chimique                                                                        | Union européenne                                                                        | France                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbons, C7-C8, cyclics<br>--                                                  | DNEL (Ind/Prof)<br>773 mg/Kg bw/day (dermal)<br>2035 mg/m <sup>3</sup> /8h (inhalation) | -                                                                    |
| Acétone<br>67-64-1                                                                  | -                                                                                       | 100 mg/L - urine (Acetone) - end of shift                            |
| Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,<br><5% n-hexane<br>RR-100221-7 | DNEL (Ind/Prof)<br>773 mg/Kg bw/day (dermal)<br>2035 mg/m <sup>3</sup> /8h (inhalation) | -                                                                    |
| Butanone<br>78-93-3                                                                 | -                                                                                       | 2 mg/L - urine (Methylethylketone) - end of shift                    |
| n-Hexane<br>110-54-3                                                                | -                                                                                       | 5 mg/g creatinine - urine<br>(2,5-Hexanedione) - end of shift        |
| Xylènes<br>1330-20-7                                                                | -                                                                                       | 1500 mg/g creatinine - urine<br>(Methylhippuric acid) - end of shift |

**Niveau dérivé sans effet (DNEL)** Aucune information disponible

| Niveau dérivé sans effet (DNEL)   |                   |                                 |                     |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| Hydrocarbons, C7-C8, cyclics (--) |                   |                                 |                     |
| Type                              | Voie d'exposition | Niveau dérivé sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
| travailleur<br>À long terme       | Cutané(e)         | 773 mg/kg pc/jour               |                     |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

|                                 |            |                              |  |
|---------------------------------|------------|------------------------------|--|
| Effets systémiques sur la santé |            |                              |  |
| travailleur                     | Inhalation | 2035 (8hr) mg/m <sup>3</sup> |  |
| À long terme                    |            |                              |  |
| Effets systémiques sur la santé |            |                              |  |

| <b>Acétone (67-64-1)</b>        |                   |                                 |                     |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| Type                            | Voie d'exposition | Niveau dérivé sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
| À long terme                    | Cutané(e)         | 186 mg/kg pc/jour               |                     |
| Effets systémiques sur la santé |                   |                                 |                     |
| travailleur                     |                   |                                 |                     |
| À court terme                   | Inhalation        | 2420 mg/m <sup>3</sup>          |                     |
| Effets localisés sur la santé   |                   |                                 |                     |
| travailleur                     |                   |                                 |                     |
| À long terme                    | Inhalation        | 1210 mg/m <sup>3</sup>          |                     |
| Effets systémiques sur la santé |                   |                                 |                     |
| travailleur                     |                   |                                 |                     |

| <b>Hydrocarbures, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, &lt;5% n-hexane (RR-100221-7)</b> |                   |                                 |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| Type                                                                                       | Voie d'exposition | Niveau dérivé sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
| À long terme                                                                               | Inhalation        | 2035 mg/m <sup>3</sup>          |                     |
| Effets systémiques sur la santé                                                            |                   |                                 |                     |
| travailleur                                                                                |                   |                                 |                     |
| DNEL                                                                                       |                   |                                 |                     |
| À long terme                                                                               | Cutané(e)         | 773 mg/kg pc/jour               |                     |
| Effets systémiques sur la santé                                                            |                   |                                 |                     |
| travailleur                                                                                |                   |                                 |                     |
| DNEL                                                                                       |                   |                                 |                     |

| <b>Butanone (78-93-3)</b>       |                   |                                 |                     |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| Type                            | Voie d'exposition | Niveau dérivé sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
| travailleur                     | Cutané(e)         | 1161 mg/kg pc/jour              |                     |
| À long terme                    |                   |                                 |                     |
| Effets systémiques sur la santé |                   |                                 |                     |
| travailleur                     | Inhalation        | 600 mg/m <sup>3</sup>           |                     |
| À long terme                    |                   |                                 |                     |
| Effets systémiques sur la santé |                   |                                 |                     |

| <b>Colophane (8050-09-7)</b>    |                   |                                 |                     |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| Type                            | Voie d'exposition | Niveau dérivé sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
| travailleur                     | Inhalation        | 10 mg/m <sup>3</sup>            |                     |
| À long terme                    |                   |                                 |                     |
| Effets localisés sur la santé   |                   |                                 |                     |
| travailleur                     | Cutané(e)         | 2131 mg/kg pc/jour              |                     |
| À long terme                    |                   |                                 |                     |
| Effets systémiques sur la santé |                   |                                 |                     |

| <b>acide octadécanoïque, hydroxy-12, produits de réaction avec l'éthylènediamine (100545-48-0)</b> |                   |                                 |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| Type                                                                                               | Voie d'exposition | Niveau dérivé sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
| travailleur                                                                                        | Inhalation        | 3.35 mg/m <sup>3</sup>          |                     |
| À long terme                                                                                       |                   |                                 |                     |
| Effets localisés sur la santé                                                                      |                   |                                 |                     |

| <b>Xylènes (1330-20-7)</b> |                   |                                 |                     |
|----------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| Type                       | Voie d'exposition | Niveau dérivé sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
| travailleur                |                   |                                 |                     |



# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

|                                                                                                  |            |                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--|
| À long terme<br>Effets systémiques sur la santé<br>travailleur                                   | Cutané(e)  | 180 mg/kg pc/jour     |  |
| À long terme<br>Effets systémiques sur la santé<br>travailleur                                   | Inhalation | 77 mg/m <sup>3</sup>  |  |
| À court terme<br>Effets localisés sur la santé<br>Effets systémiques sur la santé<br>travailleur | Inhalation | 289 mg/m <sup>3</sup> |  |

## Niveau dérivé sans effet (DNEL)

### Hydrocarbures, C7-C8, cyclics (--)

| Type                                                             | Voie d'exposition | Niveau dérivé sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| Consommateurs<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé | Cutané(e)         | 699 mg/kg pc/jour               |                     |
| Consommateurs<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé | Oral(e)           | 699 mg/kg pc/jour               |                     |

### Acétone (67-64-1)

| Type                                                             | Voie d'exposition | Niveau dérivé sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| Consommateurs<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé | Inhalation        | 200 mg/m <sup>3</sup>           |                     |
| Consommateurs<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé | Cutané(e)         | 62 mg/kg pc/jour                |                     |
| Consommateurs<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé | Oral(e)           | 62 mg/kg pc/jour                |                     |

### Hydrocarbures, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane (RR-100221-7)

| Type                                                             | Voie d'exposition | Niveau dérivé sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| Consommateurs<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé | Cutané(e)         | 699 mg/kg pc/jour               |                     |
| Consommateurs<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé | Inhalation        | 608 mg/m <sup>3</sup>           |                     |
| Consommateurs<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé | Oral(e)           | 699 mg/kg pc/jour               |                     |

### Butanone (78-93-3)

| Type                                                             | Voie d'exposition | Niveau dérivé sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| Consommateurs<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé | Cutané(e)         | 412 mg/kg pc/jour               |                     |
| Consommateurs<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé | Inhalation        | 106 mg/m <sup>3</sup>           |                     |
| Consommateurs                                                    | Oral(e)           | 31 mg/kg pc/jour                |                     |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

|                                 |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|
| Effets localisés sur la santé   |  |  |  |
| Effets systémiques sur la santé |  |  |  |

## Colophane (8050-09-7)

| Type                                                             | Voie d'exposition | Niveau dérivé sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| Consommateurs<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé | Cutané(e)         | 1065 mg/kg pc/jour              |                     |
| Consommateurs<br>À long terme<br>Effets systémiques sur la santé | Oral(e)           | 1065 mg/kg pc/jour              |                     |

## acide octadécanoïque, hydroxy-12, produits de réaction avec l'éthylènediamine (100545-48-0)

| Type                          | Voie d'exposition | Niveau dérivé sans effet (DNEL) | Facteur de sécurité |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| Consommateurs<br>À long terme | Inhalation        | 0.83 mg/m <sup>3</sup>          |                     |

**Predicted No Effect Concentration (PNEC)** Aucune information disponible.

## Concentration prévisible sans effet (PNEC)

### Acétone (67-64-1)

| Compartiment environnemental                       | Concentration prévisible sans effet (PNEC) |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Eau douce                                          | 10.6 mg/l                                  |
| Eau douce – intermittent                           | 21 mg/l                                    |
| Eau de mer                                         | 1.06 mg/l                                  |
| Micro-organismes dans le traitement des eaux usées | 100 mg/l                                   |
| Sédiments d'eau douce                              | 30.4 mg/kg de masse sèche                  |
| Eau de mer                                         | 3.04 mg/kg de masse sèche                  |
| Terrestre                                          | 29.5 mg/kg de masse sèche                  |

### Butanone (78-93-3)

| Compartiment environnemental | Concentration prévisible sans effet (PNEC) |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Eau douce                    | 55.8 mg/l                                  |
| Eau de mer                   | 55.8 mg/l                                  |
| Sédiments d'eau douce        | 287.74 mg/l                                |
| Sédiments marins             | 287.7 mg/l                                 |
| Terrestre                    | 22.5 mg/l                                  |

## Colophane (8050-09-7)

| Compartiment environnemental       | Concentration prévisible sans effet (PNEC) |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Eau douce                          | 0.002 mg/l                                 |
| Eau de mer                         | 0 mg/l                                     |
| Usine de traitement des eaux usées | 1000 mg/l                                  |
| Sédiments d'eau douce              | 0.007 mg/l                                 |
| Sédiments marins                   | 0.001 mg/l                                 |

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### Contrôles techniques

Mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées. Les vapeurs/aérosols doivent être obligatoirement évacués directement à leur point d'origine.

### Équipement de protection individuelle

#### Protection des yeux/du visage

Lunettes de sécurité étanches. Écran de protection faciale.

#### Protection des mains

Porter des gants de protection. Le délai de rupture des gants dépend du matériau, de l'épaisseur ainsi que de la température.

#### Protection de la peau et du

Chaussures antistatiques. Porter des vêtements résistant au feu/aux flammes/ignifuges.

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>corps</b>                                                          | Vêtements de protection adaptés.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Protection respiratoire</b>                                        | Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. En cas d'exposition aux brouillards, gouttelettes en suspension ou aérosols, porter une protection respiratoire et une combinaison de protection individuelles adaptées. |
| <b>Type de filtre recommandé :</b>                                    | Filtre à gaz et vapeurs organiques conforme à EN 14387.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement</b> | Ne pas laisser pénétrer les égouts, le sol ou les étendues d'eau.                                                                                                                                                                                                           |

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| <b>État physique</b>  | Liquide                       |
| <b>Aspect</b>         | Visqueux                      |
| <b>Couleur</b>        | Aucune information disponible |
| <b>Odeur</b>          | Distillats de pétrole.        |
| <b>Seuil olfactif</b> | Aucune information disponible |

| <u>Propriété</u>                                             | <u>Valeurs</u>                 | <u>Remarques • Méthode</u>        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Point de fusion / point de congélation</b>                | Aucune donnée disponible       | Aucun(e) connu(e)                 |
| <b>Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition</b> | >= 56 °C                       |                                   |
| <b>Inflammabilité</b>                                        | Sans objet pour les liquides . |                                   |
| <b>Limites d'inflammabilité dans l'air</b>                   |                                | Aucun(e) connu(e)                 |
| <b>Limites supérieures d'inflammabilité ou d'explosivité</b> | 13                             |                                   |
| <b>Limites inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité</b> | 1                              |                                   |
| <b>Point d'éclair</b>                                        | = -18 °C                       |                                   |
| <b>Température d'auto-inflammabilité</b>                     | Aucune donnée disponible       | Aucun(e) connu(e)                 |
| <b>Température de décomposition</b>                          |                                | Aucun(e) connu(e)                 |
| <b>pH</b>                                                    | Aucune donnée disponible       | Sans objet. Insoluble dans l'eau. |
| <b>pH (en solution aqueuse)</b>                              | Aucune donnée disponible       | Aucun(e) connu(e)                 |
| <b>Viscosité cinématique</b>                                 | > 1500 mm²/s                   | @ 40°C                            |
| <b>Viscosité dynamique</b>                                   | 1700 - 2300 mPa s              | @ 23 °C                           |
| <b>Hydrosolubilité</b>                                       | Insoluble dans l'eau.          |                                   |
| <b>Solubilité(s)</b>                                         | Aucune donnée disponible       | Aucun(e) connu(e)                 |
| <b>Coefficient de partage</b>                                | Aucune donnée disponible       | Aucun(e) connu(e)                 |
| <b>Pression de vapeur</b>                                    | 110                            | kPa                               |
| <b>Densité relative</b>                                      | Aucune donnée disponible       |                                   |
| <b>Densité apparente</b>                                     | Aucune donnée disponible       |                                   |
| <b>Densité de liquide</b>                                    | 0.81 g/cm³                     |                                   |
| <b>Densité de vapeur</b>                                     | Aucune donnée disponible       | Aucun(e) connu(e)                 |
| <b>Caractéristiques des particules</b>                       |                                |                                   |
| <b>Granulométrie</b>                                         | Aucune information disponible  |                                   |
| <b>Distribution granulométrique</b>                          | Aucune information disponible  |                                   |

### 9.2. Autres informations

|                                    |       |                          |
|------------------------------------|-------|--------------------------|
| <b>Teneur en matière sèche (%)</b> | >= 22 |                          |
| <b>VOC content</b>                 |       | Aucune donnée disponible |

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique  
Sans objet

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité  
Aucune information disponible

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

## 10.1. Réactivité

Réactivité Aucune information disponible.

## 10.2. Stabilité chimique

Stabilité Stable dans les conditions normales.

## Données d'explosion

Sensibilité aux impacts mécaniques Aucun(e).

Sensibilité aux décharges électrostatiques Oui.

## 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Possibilité de réactions dangereuses Aucun(e) dans des conditions normales de transformation.

## 10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter Chaleur, flammes et étincelles. Ne pas congeler.

## 10.5. Matières incompatibles

Matières incompatibles Acides forts. Bases fortes. Agents comburants forts.

## 10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux Aucun(e) dans les conditions normales d'utilisation.

## **RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

#### Informations sur les voies d'exposition probables

##### Informations sur le produit

**Inhalation** Aucune donnée d'essai spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange. Peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.

**Contact oculaire** Aucune donnée d'essai spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange. Provoque une sévère irritation des yeux. (d'après les composants). Peut entraîner rougeurs, démangeaisons et douleur.

**Contact avec la peau** Aucune donnée d'essai spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange. Provoque une irritation cutanée. (d'après les composants).

**Ingestion** Aucune donnée d'essai spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange. L'ingestion peut entraîner irritation gastro-intestinale, nausées, vomissements et diarrhée.

#### Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

**Symptômes** Rougeur. Peut provoquer rougeur des yeux ou larmoiements. L'inhalation de concentrations élevées en vapeurs peut entraîner des symptômes tels que céphalées, vertiges, fatigue, nausées et vomissements.

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

## Toxicité aiguë

### Mesures numériques de toxicité

Les valeurs suivantes sont calculées d'après le chapitre 3.1 du SGH

### Informations sur les composants

| Nom chimique                                                                        | DL50 par voie orale                        | DL50, voie cutanée                                                              | CL50 par inhalation       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Hydrocarbures, C7-C8, cyclics                                                       | >5840 mg/Kg (Rattus)                       | >2920 mg/kg (Rattus)                                                            | =23.3 mg/L 4h (vapeur)    |
| Acétone                                                                             | =5800 mg/kg (Rattus)<br>3000 mg/Kg (mouse) | >15800 mg/Kg (Rattus)                                                           | =79 mg/l(Rattus) 4 h      |
| Hydrocarbures, C6-C7,<br>n-alkanes, isoalkanes, cyclics,<br><5% n-hexane            | LD50 >5840 mg/kg (Rattus)                  | LD50 >2800-3100 mg/kg<br>(Rattus)                                               | LD50 (4h) >25200 mg/m³    |
| Butanone                                                                            | =2483 mg/kg (Rattus)                       | = 5000 mg/kg (Oryctolagus<br>cuniculus)                                         | =11700 ppm (Rattus) 4 h   |
| Colophane                                                                           | >2000 mg/Kg (Rattus)                       | > 2500 mg/kg (Oryctolagus<br>cuniculus)                                         | =1.5 mg/L (Rattus) 4 h    |
| acide octadécanoïque,<br>hydroxy-12, produits de<br>réaction avec l'éthylènediamine | LD50 >2000 mg/kg (Rattus)                  | -                                                                               | LC50 =5.05 mg/kg (Rattus) |
| n-Hexane                                                                            | =25 g/kg (Rattus)                          | = 3000 mg/kg (Oryctolagus<br>cuniculus)                                         | =48000 ppm (Rattus) 4 h   |
| Xylènes                                                                             | =3500 mg/kg (Rattus)                       | > 1700 mg/kg (Oryctolagus<br>cuniculus) > 4350 mg/kg<br>(Oryctolagus cuniculus) | = 11 mg/L (ATE)           |

## Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

**Corrosion/irritation cutanée** Classification d'après les données disponibles pour les composants. Irritant pour la peau.

acide octadécanoïque, hydroxy-12, produits de réaction avec l'éthylènediamine (100545-48-0)

| Méthode                                                                            | Espèce   | Voie d'exposition | Dose opérante | Durée d'exposition | Résultats    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------|--------------------|--------------|
| OCDE, essai n° 431 : Corrosion cutanée in vitro : essai sur modèle de peau humaine | EPISKIN™ | in vitro          | 0.02 g        | 4 heures           | Non irritant |

n-Hexane (110-54-3)

| Méthode                                                       | Espèce | Voie d'exposition | Dose opérante | Durée d'exposition | Résultats |
|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|--------------------|-----------|
| OCDE, essai n° 404 : Effet irritant/corrosif aigu sur la peau | Lapin  | Cutané(e)         |               | 24 heures          | irritant  |

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Classification d'après les données disponibles pour les composants. Provoque une sévère irritation des yeux.

Butanone (78-93-3)

| Méthode                                                        | Espèce | Voie d'exposition | Dose opérante | Durée d'exposition | Résultats |
|----------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|--------------------|-----------|
| OCDE, essai n° 405 : Effet irritant/corrosif aigu sur les yeux | Lapin  | œil               |               |                    | irritant  |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

**SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL**  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

acide octadécanoïque, hydroxy-12, produits de réaction avec l'éthylènediamine (100545-48-0)

| Méthode                                                        | Espèce | Voie d'exposition | Dose opérante | Durée d'exposition | Résultats    |
|----------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|--------------------|--------------|
| OCDE, essai n° 405 : Effet irritant/corrosif aigu sur les yeux | Lapin  | œil               | 0.1 mL        | 72 heures          | Non irritant |

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Acétone (67-64-1)  
Butanone (78-93-3)

| Méthode                                      | Espèce | Voie d'exposition | Résultats                                          |
|----------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------|
| OCDE, essai n° 406 : Sensibilisation cutanée | Cobaye | Cutané(e)         | Aucune réponse de sensibilisation n'a été observée |

acide octadécanoïque, hydroxy-12, produits de réaction avec l'éthylènediamine (100545-48-0)

| Méthode                                      | Espèce | Voie d'exposition | Résultats          |
|----------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------|
| OCDE, essai n° 406 : Sensibilisation cutanée | Cobaye | Cutané(e)         | Sensitizing > 25 % |

Xylènes (1330-20-7)

| Méthode                                                       | Espèce | Voie d'exposition | Résultats                                          |
|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------|
| OECD Test No. 429: Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay | Souris | Cutané(e)         | Aucune réponse de sensibilisation n'a été observée |

**Mutagénicité sur les cellules germinales** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Cancérogénicité** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité pour la reproduction** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Le tableau ci-après indique les composants présents à une teneur supérieure à la valeur seuil et considérés comme pertinents qui sont répertoriés comme toxiques pour la reproduction.

| Nom chimique | Union européenne |
|--------------|------------------|
| n-Hexane     | Repr. 2          |

acide octadécanoïque, hydroxy-12, produits de réaction avec l'éthylènediamine (100545-48-0)

| Méthode                                                                                         | Espèce | Résultats   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| OCDE, essai n° 421 : Essai de dépistage de la toxicité pour la reproduction et le développement | Rat    | Inclassable |

**STOT - exposition unique** Peut provoquer somnolence ou vertiges.

**STOT - exposition répétée** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Danger par aspiration** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

## 11.2. Informations sur d'autres dangers

### 11.2.1. Propriétés perturbatrices endocriniennes

Propriétés perturbatrices endocriniennes      Aucune information disponible.

### 11.2.2. Autres informations

Autres effets néfastes      Aucune information disponible.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Écotoxicité      Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
Nocif pour les organismes aquatiques.

| Nom chimique                                                                                 | Algues/végétaux aquatiques                                            | Poisson                                                   | Toxicité pour les micro-organismes                | Crustacés                                           | Facteur M | Facteur M (long terme) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| Hydrocarbures, C7-C8, cycliques<br>--                                                        | ErL50 (72h) = 10 mg/l<br>(Pseudokirchneriella subcapitata - OECD 201) | LL50 (96h) = 3.6 mg/l<br>(Oncorhynchus mykiss - OECD 203) | -                                                 | EL50 (48h) = 3 mg/l (Daphnia magna - OECD 202)      |           |                        |
| Acétone<br>67-64-1                                                                           | -                                                                     | LC50 96 h 4.74 - 6.33 mL/L<br>(Oncorhynchus mykiss)       | EC50 = 14500 mg/L 15 min                          | EC50 48 h 10294 - 17704 mg/L (Daphnia magna Static) |           |                        |
| Hydrocarbures, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cycliques, <5% n-hexane<br>RR-100221-7          | EL50 (72h) = 26 mg/L<br>(Pseudokirchneriella subcapitata) OECD 201    | LL50 (96h) = 12 mg/L<br>(Oncorhynchus mykiss) OECD 203    | -                                                 | EL50 (48h) = 3mg/L (Daphnia magna) OECD 202         |           |                        |
| Butanone<br>78-93-3                                                                          | EC50=1972 mg/l<br>(Pseudokirchneriella subcapitata)                   | LC50: 3130 - 3320mg/L (96h, Pimephales promelas)          | EC50 = 3403 mg/L 30 min<br>EC50 = 3426 mg/L 5 min | EC50 48 h > 308 mg/L (Daphnia magna)                |           |                        |
| Colophane<br>8050-09-7                                                                       | EC50: =400mg/L (72h, Desmodesmus subspicatus)                         | LC50 (96h) >10mg/L (Danio rerio)                          | EC50 = 31.5 mg/L 30 min                           | EC50 48 h >100 mg/L (Daphnia magna)                 |           |                        |
| acide octadécanoïque, hydroxy-12, produits de réaction avec l'éthylènediamine<br>100545-48-0 | EL50 (72h) >100 mg/L Algae<br>(Pseudokirchneriella subcapitata)       | LL50 (96h) >10mg/L<br>(Oncorhynchus mykiss)               | -                                                 | EL50 (48h) >10mg/L Daphnia (Daphnia magna)          |           |                        |
| n-Hexane<br>110-54-3                                                                         | -                                                                     | LC50: 2.1 - 2.98mg/L (96h, Pimephales promelas)           | -                                                 | EC50: >1000mg/L (24h, Daphnia magna)                | 1         | 1                      |
| Xylènes<br>1330-20-7                                                                         | -                                                                     | LC50 96 h 2.6 mg/L<br>(Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)    | EC50 = 0.0084 mg/L 24 h                           | EC50 48 h = 3.4 mg/L (Daphnia magna)                |           |                        |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

**Persistance et dégradabilité** Aucune information disponible.

Acétone (67-64-1)

| Méthode                                                                                  | Durée d'exposition | Valeur         | Résultats                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|
| OCDE, essai n° 301B :<br>Biodégradabilité facile : Essai de dégagement de CO2 (TG 301 B) | 28 jours           | biodégradation | 91 % Facilement biodégradable |

Hydrocarbures, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane (RR-100221-7)

| Méthode                                                                                           | Durée d'exposition | Valeur | Résultats                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------------|
| OCDE, essai n° 301F :<br>Biodégradabilité facile : Essai de respirométrie manométrique (TG 301 F) | 28 jours           | 98%    | Facilement biodégradable |

Butanone (78-93-3)

| Méthode                                                                             | Durée d'exposition | Valeur         | Résultats                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|
| OCDE, essai n° 301D :<br>Biodégradabilité facile : Essai en flacon fermé (TG 301 D) | 28 jours           | biodégradation | 98 % Facilement biodégradable |

Xylènes (1330-20-7)

| Méthode                                                                                           | Durée d'exposition | Valeur         | Résultats                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------|
| OCDE, essai n° 301F :<br>Biodégradabilité facile : Essai de respirométrie manométrique (TG 301 F) | 28 jours           | biodégradation | 87.8 % Facilement biodégradable |

## 12.3. Potentiel de bioaccumulation

**Bioaccumulation**

### Informations sur les composants

| Nom chimique                                                                  | Coefficient de partage |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Acétone                                                                       | -0.24                  |
| Hydrocarbures, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane            | 4                      |
| Butanone                                                                      | 0.3                    |
| Colophane                                                                     | 7.7                    |
| acide octadécanoïque, hydroxy-12, produits de réaction avec l'éthylènediamine | 5.86                   |
| n-Hexane                                                                      | 4                      |
| Xylènes                                                                       | 3.15                   |

## 12.4. Mobilité dans le sol

**Mobilité dans le sol** Aucune information disponible.

## 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

**Évaluation PBT et vPvB**

| Nom chimique                  | Évaluation PBT et vPvB                                                                                           |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbures, C7-C8, cyclics | La substance n'est pas PBT/vPvB                                                                                  |
| Acétone                       | La substance n'est pas PBT/vPvB L'évaluation PBT ne s'applique pas                                               |
| Butanone                      | La substance n'est pas PBT/vPvB                                                                                  |
| Colophane                     | La substance n'est pas PBT/vPvB Des informations supplémentaires pertinentes sont nécessaires à l'évaluation PBT |



# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

|                                                                               |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| acide octadécanoïque, hydroxy-12, produits de réaction avec l'éthylènediamine | La substance n'est pas PBT/vPvB |
| n-Hexane                                                                      | La substance n'est pas PBT/vPvB |
| Xylènes                                                                       | La substance n'est pas PBT/vPvB |

## 12.6. Propriétés perturbatrices endocriniennes

Propriétés perturbatrices endocriniennes      Aucune information disponible.

## 12.7. Autres effets néfastes

Aucune information disponible.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Déchets de résidus/produits inutilisés                 | Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. Éliminer conformément aux réglementations locales. Éliminer les déchets conformément aux réglementations environnementales.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Emballages contaminés                                  | Les récipients vides présentent un danger d'incendie et d'explosion. Ne pas découper, percer ou souder les récipients.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Codes de déchets/désignations de déchets selon EWC/AVV | 15 01 10*: emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus. 16 03 03* déchets d'origine minérale contenant des substances dangereuses. 16 05 05 gaz en récipients à pression autres que ceux visés à la rubrique 16 05 04. Les codes de déchets doivent être assignés par l'utilisateur en fonction de l'application pour laquelle le produit a été utilisé. |
| Catalogue européen des déchets                         | 08 04 09* déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses<br>15 01 10*: emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus                                                                                                                                                                                    |
| Autres informations                                    | Les codes de déchets doivent être assignés par l'utilisateur en fonction de l'application pour laquelle le produit a été utilisé.                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Remarque :      Les informations spécifiées dans cette section peuvent par conséquent ne pas être en accord avec les mentions du document de déclaration dangereuse. Protéger contre le gel. Les descriptions transport mentionnés dans cette section s'appliquent pour des transport en vrac / IBC uniquement, et peuvent ne pas s'appliquer aux produits en conditionnement non-vrac (selon la définition réglementaire).

### Transport terrestre (ADR/RID)

|                                            |                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 14.1 Numéro UN ou numéro d'identification  | UN1133                                                         |
| 14.2 Nom d'expédition                      | ADHÉSIFS                                                       |
| 14.3 Classe(s) de danger pour le transport | 3                                                              |
| Étiquettes                                 | 3                                                              |
| 14.4 Groupe d'emballage                    | II                                                             |
| Description                                | UN1133, ADHÉSIFS, 3, II, (D/E), Dangereux pour l'environnement |
| 14.5 Dangers pour l'environnement          | Oui                                                            |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

|                                                                                        |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.6 Dispositions spéciales                                                            | 640C                                                                                  |
| Code de classification                                                                 | F1                                                                                    |
| Code de restriction en tunnel                                                          | (D/E)                                                                                 |
| Quantité limitée (LQ)                                                                  | 5 L                                                                                   |
| Identificateur de danger ADR (numéro Kemmler)                                          | 33                                                                                    |
| <b>IMDG</b>                                                                            |                                                                                       |
| 14.1 Numéro UN ou numéro d'identification                                              | UN1133                                                                                |
| 14.2 Nom d'expédition                                                                  | ADHÉSIFS                                                                              |
| 14.3 Classe(s) de danger pour le transport                                             | 3                                                                                     |
| 14.4 Groupe d'emballage                                                                | II                                                                                    |
| Description                                                                            | UN1133, ADHÉSIFS (Hydrocarbures, C7-C8, cyclics), 3, II, (-18°C c.c.), Polluant marin |
| 14.5 Polluant marin                                                                    | P                                                                                     |
| Ce produit contient une substance chimique classée comme polluant marin par l'IMDG/OMI |                                                                                       |
| 14.6 Dispositions spéciales                                                            | Aucun(e)                                                                              |
| Quantité limitée (LQ)                                                                  | 5 L                                                                                   |
| N° d'urgence                                                                           | F-E, S-D                                                                              |
| 14.7 Transport maritime en vrac selon les instruments de l'OMI                         | Sans objet                                                                            |

## Transport aérien (OACI-TI/IATA-DGR)

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| 14.1 Numéro UN ou numéro d'identification  | UN1133                  |
| 14.2 Nom d'expédition                      | ADHÉSIFS                |
| 14.3 Classe(s) de danger pour le transport | 3                       |
| 14.4 Groupe d'emballage                    | II                      |
| Description                                | UN1133, ADHÉSIFS, 3, II |
| 14.5 Dangers pour l'environnement          | Oui                     |
| 14.6 Dispositions spéciales                | A3                      |
| Quantité limitée (LQ)                      | 1 L                     |
| Code ERG                                   | 3L                      |

## **Rubrique 15 : INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION**

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Union européenne

Se reporter à la directive 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail

Vérifier l'opportunité de prendre des mesures conformes à la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail.

Prendre en compte la directive 92/85/CE sur la protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes

#### Règlement concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH) (CE 1907/2006)

#### **SVHC : Substances extrêmement préoccupantes pour autorisation :**

Ce produit ne contient aucune substance répertoriée dans la liste candidate des substances très préoccupantes à une concentration  $\geq 0,1\%$  (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », article 59)

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

## EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Limitations relatives à l'utilisation

Ce produit ne contient aucune substance soumise à restrictions (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », annexe XVII).

## Substances soumises à autorisation selon REACH, Annexe XIV

Ce produit ne contient aucune substance soumise à autorisation (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », annexe XIV)

## Catégorie de substance dangereuse selon la directive Seveso (2012/18/UE)

P5a - LIQUIDES INFLAMMABLES

P5b - LIQUIDES INFLAMMABLES

P5c - LIQUIDES INFLAMMABLES

E2 - Dangereux pour l'environnement aquatique, catégorie toxicité chronique 2

## Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

Sans objet

## Polluants organiques persistants

Sans objet

## RÈGLEMENT (UE) 2019/1148 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs

Ce produit contient

| Nom chimique      | Signalement des transactions suspectes, des disparitions et des vols | Limité |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Acétone - 67-64-1 | X                                                                    |        |

## Réglementations nationales

### Maladies professionnelles (R-463-3, France)

| Nom chimique           | Numéro RG, France     |
|------------------------|-----------------------|
| Acétone<br>67-64-1     | RG 84                 |
| Butanone<br>78-93-3    | RG 84                 |
| Colophane<br>8050-09-7 | RG 65, RG 66          |
| n-Hexane<br>110-54-3   | RG 59, RG 84<br>RG 84 |
| Xylènes<br>1330-20-7   | RG 4bis, RG 84        |

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Des analyses de risque chimique ont été exécutées par les REACH « enregistreurs » (registrarants) de la substance pour les substances enregistrées au seuil > 10 tpa. Aucune analyse de risque chimique n'a été exécutée pour ce mélange

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### Signification des abréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

## Texte intégral des mentions H citées dans la section 3

EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

H225 - Liquide et vapeurs très inflammables

H226 - Liquide et vapeurs inflammables

H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

H312 - Nocif par contact cutané

H315 - Provoque une irritation cutanée

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux

H332 - Nocif par inhalation

H335 - Peut irriter les voies respiratoires

H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges

H361f - Susceptible de nuire à la fertilité

H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

## Notes assigned to an entry

**Note C:** Certaines substances organiques peuvent être commercialisées soit sous une forme isomérique bien définie, soit sous forme de mélange de plusieurs isomères

SVHC : Substances extrêmement préoccupantes pour autorisation :

PBT: Produits chimiques persistants, bioaccumulables et toxiques (PBT)

vPvB: Substances chimiques très persistantes et très bioaccumulables (vPvB)

STOT RE: Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée

STOT SE: Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique

EW: Catalogue européen des déchets

LOW: List of Wastes (see <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

IATA: International Air Transport Association

OACI: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air

IMDG: International Maritime Dangerous Goods

RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

## Légende SECTION 8 : Contrôles de l'exposition/protection individuelle

|         |                                            |      |                                          |
|---------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| TWA     | TWA (moyenne pondérée en temps)            | STEL | STEL (Limite d'exposition à court terme) |
| AGW     | Valeur limite d'exposition professionnelle | BGW  | Valeur limite biologique                 |
| Plafond | Valeur limite maximale                     | *    | Désignation « Peau »                     |

| Méthode de classification                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP] | Méthode utilisée  |
| Toxicité aiguë par voie orale                             | Méthode de calcul |
| Toxicité aiguë par voie cutanée                           | Méthode de calcul |
| Toxicité aiguë par inhalation - gaz                       | Méthode de calcul |
| Toxicité aiguë par inhalation - vapeurs                   | Méthode de calcul |
| Toxicité aiguë par inhalation - poussières/brouillard     | Méthode de calcul |
| Corrosion/irritation cutanée                              | Méthode de calcul |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire              | Méthode de calcul |
| Sensibilisation respiratoire                              | Méthode de calcul |
| Sensibilisation cutanée                                   | Méthode de calcul |
| mutagénicité                                              | Méthode de calcul |
| Cancérogénicité                                           | Méthode de calcul |
| Toxicité pour la reproduction                             | Méthode de calcul |
| STOT - exposition unique                                  | Méthode de calcul |
| STOT - exposition répétée                                 | Méthode de calcul |
| Toxicité aquatique aiguë                                  | Méthode de calcul |
| Toxicité aquatique chronique                              | Méthode de calcul |
| Danger par aspiration                                     | Méthode de calcul |
| Ozone                                                     | Méthode de calcul |

# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

SADER COLLE CONTACT NEOPRENE GEL  
Remplace la version : 04-nov.-2020

Date de révision 02-sept.-2022  
Numéro de révision 6

---

## Principales références de la littérature et sources de données utilisées pour compiler la FDS

Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA\_RAC)

European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA\_API)

EPA (Agence de protection de l'environnement des États-Unis)

Niveaux de référence d'exposition aiguë (AEGL)

International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)

National Institute of Technology and Evaluation (NITE)

NIOSH (Institut d'hygiène et de sécurité professionnelles des États-Unis)

Organisation de coopération et de développement économiques, publications sur l'environnement, la santé et la sécurité

Organisation de coopération et de développement économiques, programme d'évaluation des substances HPV

Organisation de coopération et de développement économiques, ensemble des données d'évaluation

**Préparée par** Sécurité Produits et Affaires Réglementaires

**Date de révision** 02-sept.-2022

**Conseil en matière de formation** Mise à disposition d'informations, d'instructions et de mesures de formation pour les opérateurs

**Informations supplémentaires** Aucune information disponible

**La présente fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du règlement (CE) N° 1907/2006**

## Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité. Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte.

**Fin de la Fiche de données de sécurité**

