CLIPHEM

Bande de fixation à clip - Réajustable - Fortes sollicitations

- **Idéal pour la fixation d'objets légers ou lourds nécessitant un démontage facile (organisation et rangement des outils dans les véhicules d'intervention, panneau d'affiche, tapis de voiture, équipement audio, etc...).**
- **Système de fixation sur le principe de *têtes de champignons* imbriquées qui permettent une forte connexion lorsqu'elles sont pressées ensembles.**
- **Adhère fortement sans temps de séchage sur les matériaux lisses ou rugueux : métaux, verre, céramique, bois, pierre, plastiques y compris *Low Surface Energy* (polyéthylène, polypropylène, ABS...).**
- **Peut être assemblé ou désassemblé autant de fois que nécessaire.**
- **5 fois plus résistant que les systèmes à velcro.**



Caractéristiques techniques :

Adhésif : caoutchouc synthétique
Support : Polypropylène / polyamide
Couleur : noir
Dimensions : rouleau de 1m - largeur 25mm
Epaisseur : 5,40 mm (4,50 mm sans masse adhésive)
Picots par cm^2 : Approximativement 42
Force d'imbrication : 35N/cm^2
Tenue en température : -30°à +93°C
Température optimale d'application : entre 10°C et +30°C

Résistance à l'humidité : élevée
Résistance aux solvants : faible

Mode d'emploi :

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussières et de graisse. Eviter de toucher la surface adhésive avec les doigts. Appliquer avec un maximum de pression de manière à obtenir un niveau d'adhérence optimale.

Conditionnement(s) :

- 4TRA250-1 - Rouleau

Précautions d'emploi et de stockage :
Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière, de l'humidité et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants.

Protection de l'environnement :
Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Version 02/07/2025

PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr

Système de management qualité & environnemental certifié
N°A 244 AB certification ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015