VICAT PRODUITS INDUSTRIELS

Déclaration des Performances

N°GSB Enduit Façade Monocouche

Édition 2019-12-18

1 Code d'identification unique du produit type:

Enduit de Façade Monocouche - VPI Bricolage

2 Usage(s) prévu(s)

Mortier d'enduit extérieur monocouche (OC) pour les finitions de murs, poteaux, cloisons et plafonds

3 Fabricant:

Société VPI SAS 4, rue Aristide Bergès F - 38080 L'ISLE D'ABEAU www.vpi.vicat.fr

4 systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :

Niveau 4

- 5a Norme harmonisée :
- a) EN 998-1 : 2016
- b) non applicable

6 Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe A1	EN 998-1 : 2016
Absorption d'eau	W2	
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	μ = 6	
Conductivité thermique	NPD (Performance Non Déterminée)	
Durabilité (résistance au gel/dégel)		EN 996-1 . 2010
Adhérence après cycles de conditionnement	≥ 0,2 N/mm² – FP : B	
Perméabilité à l'eau après cycles de conditionnement	≤ 1 ml/cm² après 48h	
Substances dangereuses	voir FDS	

7 Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Patrick LAVEZZARI Directeur Général À L'Isle d'Abeau Le 18/12/2019