ABSORPHEM NA

Feuilles absorbantes - Spécial produits chimiques

- **Absorbe rapidement les déversements ou fuites de produits chimiques, y compris les plus agressifs (acides, bases, solvants), sur les sols ou les surfaces (plans de travail, établis...).**
- **Permet d'éviter les risques de glissades et de pollution de l'environnement.**
- **Peut s'utiliser préventivement autour des équipements, comme revêtement anti-chocs sur les surfaces de travail ou comme chiffon d'essuyage.**
- **Même saturé, ne se déchire pas, ne peluche pas et ne produit pas de poussière.**
- **Peut être incinéré (taux de cendres < 0,02%).**





Composition :
Polypropylène 98%, agent tensio-actif < 1%, colorant < 1%.

Caractéristiques techniques :
Feuilles jaunes hydrophiles en carton distributeur
Double épaisseur avec voile de renfort sur les 2 faces - anti-peluches
Dimensions : 40 X 50cm
Surface : 20m²/carton
Absorption selon norme NF T90-361 : 112L/carton
Destruction par incinération avec un taux de résidus après incinération < 0,02%

Domaines d'utilisation :
S'utilise pour absorber rapidement les produits chimiques, y compris les plus agressifs (acides, bases, solvants), répandus accidentellement sur les sols pour éviter les risques de glissades et pour limiter les risques de pollution de l'environnement.
S'utilise également en périphérie des matériels et des équipements pour prévenir les fuites : laboratoires, industries, zones de production, zones de stockage...

Mode d'emploi :
Baliser la zone polluée afin d'en interdire la circulation.
Poser directement la/les feuille(s) d'absorbant sur l'écoulement.
Attendre quelques minutes jusqu'à l'absorption complète du polluant puis éliminer la/les feuille(s) dans la filière adaptée.
Dans le cas d'une utilisation préventive, disposer les feuilles autour du matériel ou de l'équipement.

Conditionnement(s) :
- 4ABS23-U-10017 - Carton de 100 feuilles

Précautions d'emploi et de stockage :
Les absorbants contaminés par des produits polluants peuvent présenter les mêmes dangers. Ils devront être, manipulés (avec des équipements de protection indivduels adaptés), stockés et éliminés avec les mêmes précautions.

Protection de l'environnement :
Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Version 23/06/2025

PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr

Système de management qualité & environnemental certifié
N°A 244 AB certification ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015