Déclaration des Performances
N° 149875

1 Code d'identification unique du produit type :
MONOBLANCO

2 Usage prévu :
Mortier d'enduit monocouche (OC) pour usage extérieur

3 Fabricant :
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

4 Mandataire :
Non applicable

5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :
Système 4

6 Norme harmonisée :
EN 998-1 : 2016

7 Performances déclarées :
Voir tableau ci-dessous ; une performance non déterminée est notée 'NPD'.

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau par capillarité	Wc 2
Résistance en compression	CS II
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu \leq 20$
Durabilité - Adhérence après cycles de conditionnement	≥ 0,2 N/mm² - FP :B
Durabilité - Perméabilité à l'eau à l'issue des cycles de conditionnement	≤ 1ml/cm² après 48h
Conductivité thermique / masse volumique ($\lambda_{10,sec}$)	NPD
Substances dangereuses	voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 10/02/2025, signé pour le fabricant et en son nom par :

Vincent Pucheu, Ingénieur produit

Laurent Galloux, Directeur Général

PAREXLANKO est une marque **Sika**
Sika France S.A.S. I 84 rue Edouard Vaillant I 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

Quick-FDS [21501-34066-15090-014335] - 2026-11-12 - 09:26:46