

**Déclaration des Performances**  
N° 1562802

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**  
MONO'AIR
- 2 **Usage prévu :**  
Mortier d'enduit d'usage courant (GP) extérieur, intérieur à base de liants minéraux.
- 3 **Fabricant :**  
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget  
[www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 4
- 6 **Norme harmonisée :** EN 998-1 : 2016
- 7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau par capillarité	Wc 0
Résistance en compression	CS III
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu \leq 13$
Adhérence	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ - FP :B
Conductivité thermique/ masse volumique	NPD
Durabilité (résistance au gel/dégel)	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier
Substances dangereuses	voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 18/09/2024, signé pour le fabricant et en son nom par :

Vincent Pucheu, Ingénieur Produit

Laurent Galloux, Directeur Général

