Déclaration des Performances
N° 1562802

1 **Code d'identification unique du produit type :**
MONO'AIR

2 **Usage prévu :**
Mortier d'enduit d'usage courant (GP) extérieur, intérieur à base de liants minéraux.

3 **Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

4 **Mandataire** : non applicable

5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 4

6 **Norme harmonisée :** EN 998-1 : 2016

7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau par capillarité	Wc 0
Résistance en compression	CS III
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau	μ ≤ 13
Adhérence	≥ 0,2 N/mm² - FP :B
Conductivité thermique/ masse volumique	NPD
Durabilité (résistance au gel/dégel)	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier
Substances dangereuses	voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 18/09/2024, signé pour le fabricant et en son nom par :

Vincent Pucheu, Ingénieur Produit

Laurent Galloux, Directeur Général

PAREXLANKO est une marque **Sika**
Sika France S.A.S. I 84 rue Edouard Vaillant I 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

Quick-FDS [21049-13051-10321-015260] - 2025-08-17 - 03:37:19