Déclaration des Performances
N° 35C

1 **Code d'identification unique du produit type :**
PARMUCOL FACADE

2 **Usage prévu :**
Mortier-colle destiné à la pose de carrelage en façades et murs extérieurs.

3 **Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

4 **Mandataire** : non applicable

5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**
- système 4 pour la caractéristique de réaction au feu
- système 3 pour les autres caractéristiques

6 **Norme harmonisée :** EN 12004: 2007+A1: 2012

Organisme notifié : n° 0799 Kiwa GmbH Niederlassung TBU

7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	Classe E
Adhérence initiale par traction	≥ 1,0 N/mm²
Adhérence par traction après temps ouvert allongé 30 min	≥ 0,5 N/mm²
Adhérence par traction après immersion dans l'eau	≥ 1,0 N/mm²
Adhérence par traction après action de la chaleur	≥ 1,0 N/mm²
Adhérence par traction après action du gel/dégel	≥ 1,0 N/mm²
Déformation transversale	≥ 2,5 mm
Emission de substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 07/12/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Vincent Pucheu, Ingénieur Produit



Pascal Malafosse, Directeur Général



PAREXLANKO est une marque **Sika**
Sika France S.A.S. I 84 rue Edouard Vaillant I 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

Quick-FDS [21491-21004-10580-014932] - 2026-11-02 - 05:49:37