

Anti-adhérent spécial enrobés et bitumes

- Film protecteur anti-adhérent : empêche l'accroche de la chaux, enduits, bitume, enrobés et facilite le nettoyage.
- Gain de temps : réduit fortement l'encrassement des chantiers, matériels et véhicules.
- Large application : idéal pour le bâtiment, travaux routiers et agriculture (protection des engins, pulvérisateurs, carrosseries contre produits phytosanitaires et projections).
- Hydrosoluble et économique.

Composition


Parmi les principaux composants : tensioactif anionique et amides acides gras.

Caractéristiques techniques :

Aspect : Liquide fluide incolore à jaune

pH : 7

Densité : 1,03



Domaines d'utilisation

Pour la protection des carrosseries, supports, contre les projections de bitumes, goudrons, chaux, enduits, etc.

Pour les métiers agricoles, du bâtiment, sociétés routières appliquant des enrobés, etc.

Évite l'adhérence des produits phytosanitaires, et facilite grandement le nettoyage.

Mode d'emploi

Dosages selon l'usage :

5 % : utilisé comme agent anti-adhérent sur les plâtres et les boiseries.

10 à 20 % : pour un effet anti-adhérent sur les enrobés et la chaux, notamment sur les bennes.

20 à 25 % : pour assurer une protection contre les produits phytosanitaires et divers traitements.

30 % : pour empêcher l'adhérence des enrobés sur les bordures de trottoirs et les pavés.

Le produit peut être appliqué au pinceau, au rouleau, à l'éponge ou par pulvérisation sur différentes surfaces

telles que les boiseries, portes, carrelages, peintures, bennes de camion, pierres, trottoirs ou encore les équipements roulants utilisés dans les sociétés d'enrobage.

En cas de fortes pluies, il est conseillé de renouveler l'application

Conditionnement(s) :

- 4TRA318-220 - NU FUT PLASTIQUE DE 220 K

Précautions d'emploi et de stockage :

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande, sur internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr) ou en scannant le QR Code. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière, de l'humidité et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact avec les vêtements ou la peau, retirer tous vêtements souillés et rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

Protection de l'environnement :

Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

