
SPRAYPHEM JANTES

Nettoyant jantes et surfaces en aluminium


- **Agit avec efficacité sur le film de trafic routier et les poussières de freins présents sur les jantes ou enjoliveurs des véhicules légers ou les poids lourds.**
- **Redonne de l'éclat aux surfaces sans attaquer le vernis ou la peinture présents sur les jantes.**
- **Elimine facilement les salissures tenaces et incrustées sur les surfaces en aluminium : graisses minérales et organiques, dépôts carbonés même secs, pollutions urbaines...**
- **Ne contient pas d'acide.**











Composition :
Parmi les principaux composants : agents de surfaces, agents dégraissants, solvant oxygéné, séquestrant.

Caractéristiques techniques :
Aspect : Liquide limpide incolore
Odeur : Non parfumé
pH : environ 14
Densité : environ 1.060

Domaines d'utilisation :
S'utilise pour le nettoyage des jantes souillées : véhicules légers (flottes, concessions, sociétés de location, taxis, VTC...), poids lourds, autocars, ambulances…
S'utilise également pour le nettoyage de l'aluminium et des surfaces résistantes à l'eau et aux produits alcalins : bâtis de machine, bardages, pièces mécaniques…
Conforme à l'arrêté du 19/12/2013 modifiant l'arrêté du 8/09/1999 pour les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Mode d'emploi :
Dosage : prêt à l'emploi.
Pulvériser de bas en haut et laisser agir quelques minutes.
Terminer par un rinçage soigné sous pression à l'eau froide ou chaude.
En cas de salissures incrustées, une action mécanique est recommandée (brosse par exemple).
Un essai préalable de compatibilité avec les matériaux sensibles (en particulier l'aluminium brut et les alliages légers) doit toujours être effectué sur un endroit caché.
Ne jamais appliquer sur une surface chaude (> 40°C) ou exposée au soleil. Ne jamais laisser sécher sur les surfaces.

Conditionnement(s) :
- 4DET310-5 - Bidon de 5L
- 4DET310-U - Vaporisateur de 750mL

Précautions d'emploi et de stockage :
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande, sur internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr) ou en scannant le QR Code. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière, de l'humidité et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Ne pas utiliser près d'une flamme ou d'un corps incandescent. Travailler dans un local suffisamment ventilé. Eviter d'inhaler les vapeurs/aérosols. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact avec les vêtements ou la peau, retirer tous vêtements souillés et rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

Protection de l'environnement :
Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Version 26/08/2025

PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr

Système de management qualité & environnemental certifié
N°A 244 AB certification ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015



PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr