BITUPHEM L

Emulsion de bitume pour les travaux d'entretien routier

- **Permet la réalisation de couches d'accrochage, de joints de finition, de réparations de fissures, de raccords à zéro... sur les revêtements routiers même humides : enrobés bitumeux, asphalte, béton...**
- **Améliore la tenue des réparations de faibles épaisseurs ou fortement sollicités.**
- **Epandage facile et bonne pénétration du produit dans les anfractuosités du support grâce à sa faible viscosité.**
- **S'utilise en toute sécurité (non classé selon le règlement CLP N°1272/2008 et ses adaptations).**

SANS PICTO



Composition :
Parmi les principaux composants :émulsion de bitume, fluxant pétrolier.

Caractéristiques techniques :
Aspect : Liquide noir épais
Odeur : Caractéristique
pH : entre 2 et 5
Point d'ébullition : 100°C
Point de gel : -10°C
Densité : environ 1

Domaines d'utilisation :
S'utilise pour la préparation des nids de poule sur les voies de circulation (chaussées, trottoirs, parkings...) destinées à recevoir un enrobé à froid.

Mode d'emploi :
Dosage : prêt à l'emploi.
Balayer les débris et évacuer l'eau et la boue. Appliquer par pulvérisation ou au balai une quantité de BITUPHEM L suffisante pour bien mouiller toute la surface puis appliquer l'enrobé de rebouchage BITUPHEM immédiatement.

Conditionnement(s) :
- 4BTP21-20 - Bidon de 20kg

Précautions d'emploi et de stockage :
Durée de conservation : 2 mois après ouverture du bidon. Ne pas utiliser par une température inférieure à 15°C. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande, sur internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr) ou en scannant le QR Code. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière, de l'humidité et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact avec les vêtements ou la peau, retirer tous vêtements souillés et rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

Protection de l'environnement :
Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Version 25/06/2025

PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr

Système de management qualité & environnemental certifié
N°A 244 AB certification ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015