LEGIOSTOP 5000

Pommeau de douche anti-légionelle

- **Permet de garantir instantanément la sécurité bactériologique par une microfiltration optimale (fibres creuses en polysulfone) de l'eau chaude sanitaire au point de sortie, notamment en piégeant la Legionella pneumophila responsable de la légionellose (la membrane de 3.500cm² filtre à 0.1?m, la Legionella mesure plus de 0.5µm).**
- **Assure une protection durable : filtre jusqu'à 10.000L d'eau même après un arrêt prolongée de son utilisation.**
- **La fin de vie de la douchette se manifeste par une chute de débit en sortie.**
- **Equipée d'un clapet anti-retour pour éviter la rétro-contamination du réseau.**
- **Se raccorde sur tout les flexibles universels de douche.**
- **Approuvé par les établissements de santé (ACS - Attestation de Conformité Sanitaire).**



Caractéristiques techniques :

- Seuil : Rétention des pores 0.1µm
- Rejet > 99,99 % pour toutes les bactéries
- Validation bactériologique selon la norme ASTM F838-05 sur souche Brevundimonas et sur souche Legionella pneumophila J+91
- Débit* : 12L/min sous 3Bar
- Pression utile : 2 - 4Bar, Maximale 5Bar
- Température maximale d'utilisation : 60°C, 70°C en pointe pour un total de 30min sur la durée de vie du microfiltre.
- Durée* : Environ 10.000L
- Dimensions : Ø 33mm - longueur 235mm
- Poids : 125g (sans eau)
- Marquage CE

* Les caractéristiques de débit et de durée sont données par rapport aux normes de turbidité < eau de réseau/eau potable > du Ministère de la Santé.

Domaines d'utilisation :

S'utilise pour la mise en sécurité immédiate des douches notamment dans les établissements de santé (hôpitaux, EPHAD…) où la présence de Legionella pneumophila est suspectée dans le réseau d'eau chaude sanitaire.

Conditionnement(s) :

- 4MAT458-1 - Unité

Protection de l'environnement :

Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Version 07/10/2025

PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr

Système de management qualité & environnemental certifié
N°A 244 AB certification ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015