

Décapant puissant liquide pour peintures et vernis

- **Élimine facilement peintures et vernis glycérophtaliques, alkydes uréthanes, acryliques, vinyliques, époxydiques, polyuréthane, bitumineux, revêtements synthétiques (crépis, revêtements plastiques épais)... ainsi que les graffiti (récents et anciens)...**
- **Permet le décollage et l'élimination des revêtements de sol collés : PVC, linoléum, moquettes...**
- **Ne contient pas de solvant chloré, N-méthyl-pyrrolidone, paraffine... ou de substance CMR (Cancérogène Mutagène Reprotoxique).**



Composition :

Parmi les principaux composants : solvant pétrolier, solvants oxygénés, acide formique.

Caractéristiques techniques :

Aspect : Liquide limpide incolore

Odeur : Caractéristique

Point éclair : 40°C

Densité : environ 0.980

Domaines d'utilisation :

S'utilise pour l'élimination des peintures, graffiti, vernis, lasures, revêtements synthétiques et bitumeux, colles... sur les supports usuels tels que carrelage, béton, brique, verre, métaux, pierres naturelles...

Mode d'emploi :

Dosage : prêt à l'emploi.

Appliquer le produit sur des surfaces froides par aspersion, au rouleau, à la brosse, au pinceau ou par trempage.

Laisser agir jusqu'au ramollissement du revêtement.

Éliminer les parties décapées à l'aide d'une spatule, d'une brosse ou en les rinçant à l'eau afin d'éliminer plus facilement les résidus. L'utilisation d'un nettoyeur haute pression donnera des résultats plus rapides et plus complets sur les supports rugueux.

Renouveler l'opération si nécessaire.

Le temps d'action dépend de la température ambiante, de la nature du support, de l'ancienneté et du nombre de couches de la peinture ou du vernis à éliminer. Un essai

préalable de compatibilité avec les matériaux doit toujours être effectué sur un endroit caché.

Décollage des revêtements de sol : arracher les parties supérieures et verser le produit sur le revêtement scarifié pour en faciliter la pénétration. Un film polyane permettra d'augmenter la performance du produit et de limiter les odeurs. Terminer l'opération par un nettoyage complet avec un détergent.

Conditionnement(s) :

- 4SLV02-5 - Bidon de 5L

Précautions d'emploi et de stockage :

Peut provoquer une légère attaque des métaux ou des pierres calcaires (produit acide). Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande, sur internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr) ou en scannant le QR Code. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière, de l'humidité et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Ne pas utiliser près d'une flamme ou d'un corps incandescent. Travailler dans un local suffisamment ventilé. Éviter d'inhaler les vapeurs/aérosols. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact avec les vêtements ou la peau, retirer tous vêtements souillés et rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

Protection de l'environnement :

Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre



DECAPHEM L

produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la

présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

