

**Déclaration des Performances**  
N° 1592699

- 1 Code d'identification unique du produit type :**  
562 LANKOVIFS
- 2 Usage prévu :**  
Mortier de montage performanciel à joints minces (T) pour le montage des éléments de maçonneries de constructions extérieures soumises à des exigences structurelles
- 3 Fabricant :**  
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget  
[www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)
- 4 Mandataire :** non applicable
- 5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 2+
- 6 Norme harmonisée :** EN 998-2: 2016  
**Organisme notifié :** n°0679 CSTB
- 7 Performances déclarées :**

| Caractéristiques essentielles       | Performances   |
|-------------------------------------|--|
| Résistance en compression           | M 20   |
| Résistance initiale au cisaillement | 0,3 N /mm <sup>2</sup> (valeur tabulée)  |
| Teneur en chlorures                 | NPD  |
| Réaction au feu                     | Classe A1  |
| Absorption d'eau                    | < 1 kg / (m <sup>2</sup> .min <sup>0.5</sup> )   |
| Perméabilité à la vapeur d'eau      | 15/35 (valeur tabulée)   |
| Conductivité thermique              | ( $\lambda_{10,sec}$ ) 0,97 W/mK<br>(valeur moyenne tabulée, P = 50 %)                         |
| Durabilité: résistance au gel/dégel | Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier |
| Substances dangereuses              | Voir FDS   |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 07/04/2025, signé pour le fabricant et en son nom par :

Philippe Monterrat, Ingénieur Produit

Laurent Galloux, Directeur Général

