Déclaration des Performances
N° 1592699

1 **Code d'identification unique du produit type :**
562 LANKOVIFS

2 **Usage prévu :**
Mortier de montage performanciel à joints minces (T) pour le montage des éléments de maçonneries de constructions extérieures soumises à des exigences structurelles

3 **Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

4 **Mandataire** : non applicable

5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 2+

6 **Norme harmonisée :** EN 998-2: 2016
Organisme notifié : n°0679 CSTB

7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Résistance en compression	M 20
Résistance initiale au cisaillement	0,3 N /mm² (valeur tabulée)
Teneur en chlorures	NPD
Réaction au feu	Classe A1
Absorption d'eau	< 1 kg / (m^2.$min^{0.5}$)
Perméabilité à la vapeur d'eau	15/35 (valeur tabulée)
Conductivité thermique	($\lambda_{10,sec}$) 0,97 W/mK (valeur moyenne tabulée, P = 50 %)
Durabilité: résistance au gel/dégel	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier
Substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 07/04/2025, signé pour le fabricant et en son nom par :

Philippe Monterrat, Ingénieur Produit

Laurent Galloux, Directeur Général

PAREXLANKO est une marque **Sika**
Sika France S.A.S. I 84 rue Edouard Vaillant I 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

Quick-FDS [21494-02779-14012-018407] - 2026-11-05 - 00:45:43