Déclaration des Performances
N° 83077

1 **Code d'identification unique du produit type :**
TOUS CARREAUX TOUS SUPPORTS

2 **Usage prévu :**
Mortier-colle amélioré résistant au glissement, avec temps ouvert allongé destiné à la pose de carrelage en intérieur et en extérieur

3 **Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

4 **Mandataire** : non applicable

5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 3 et système 4 pour la réaction au feu

6 **Norme harmonisée :** EN 12004 : 2007+A1 :2012
Organisme notifié : n°1170 ALL WORLD CERTIFICACION, S.L.

7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	Classe E
Relargage de substances dangereuses	Voir FDS
Adhérence :	
- initiale par traction	≥ 1,0 N/mm²
- par traction après temps ouvert allongé 30min	≥ 0,5 N/mm²
Glissement :	≤ 0,5 mm
Durabilité :	
- Adhérence par traction après action de la chaleur	≥ 1,0 N/mm²
- Adhérence par traction après immersion dans l'eau	≥ 1,0 N/mm²
- Adhérence par traction après cycles gel/dégel	≥ 1,0 N/mm²

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 13/05/2024 signé pour le fabricant et en son nom par :

Charlotte Bridet, Ingénieur Produit



Laurent Galloux, Directeur Général



PAREXLANKO est une marque **Sika**
Sika France S.A.S. I 84 rue Edouard Vaillant I 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

Quick-FDS [21491-27943-13128-014761] - 2026-11-02 - 07:45:16