Déclaration des Performances
N° 75590

1 Code d'identification unique du produit type :
505 PROLIMUR PATE CHANTIER

2 Usage prévu :
Adhésif en dispersion amélioré (D2 E) avec temps ouvert allongé destiné à la pose de carrelage en intérieur

3 Fabricant :
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

4 Mandataire : non applicable

5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances : système 3

6 Norme harmonisée : EN 12004 : 2007+A1 :2012
Organisme notifié : N°0679 CSTB

7 Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	Classe E
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS
Adhérence :	
- initiale par cisaillement	≥ 1,0 N/mm²
-par traction après temps ouvert allongé 30 mn	≥ 0,5 N/mm²
Durabilité :	
- Adhérence par cisaillement à température élevée	≥ 1,0 N/mm²
- Adhérence par cisaillement après action de la chaleur	≥ 1,0 N/mm²
- Adhérence par cisaillement après immersion dans l'eau	≥ 0,5 N/mm²

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

A Issy-les-Moulineaux, le 25/04/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Charlotte Bridet, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général

PAREXLANKO est une marque du groupe **Sika**
Sika France S.A.S. I 84 rue Edouard Vaillant I 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

Quick-FDS [20949-29140-07155-016532] - 2025-05-09 - 08:04:01