DEVOR ACTIV POWDER

Déboucheur choc de canalisations en poudre hydroréactif et effervescent

- **Liquéfie et dissout rapidement toutes les matières organiques : papiers, cheveux, feuilles, épluchures de légumes, écailles de poissons, graisses, résidus de savon... sans démonter les canalisations ni les siphons.**
- **Provoque, au contact de l'eau, une effervescence et un fort dégagement de chaleur favorisant le décollement et l'élimination des obstructions les plus difficiles.**
- **Sans danger pour les fosses septiques (aux dosages recommandés) et les canalisations épaisses en PVC (gris) ou en fonte.**
- **Non concerné par le Règlement UE 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs.**





Composition :
Parmi les principaux composants : agents alcalins, chlore libre, aluminium stabilisé, parfum.

Caractéristiques techniques :
Aspect : Poudre blanche et bleue
Parfum : Citron
pH > 13
Densité : environ 1.140

Domaines d'utilisation :
S'utilise pour déboucher rapidement les canalisations et siphons obstrués : douches, lavabos, éviers, urinoirs, WC, etc...

Mode d'emploi :
Dosage : prêt à l'emploi.
Eliminer l'eau surnageante pour conserver environ 1L au dessus du siphon bouché. Verser doucement dans l'eau et jamais le contraire (forte réaction exothermique) entre 3 et maximum 5 bouchons doseurs et laisser agir au minimum 5 minutes. La température atteinte dépasse 90°C, température idéale pour dissoudre toutes les matières indésirables obstruant la canalisation. Rincer abondamment à l'eau froide pour neutraliser le produit.

Conditionnement(s) :
- 4TRA292-1 - Flacon de 500mL

Précautions d'emploi et de stockage :
Ne pas mélanger avec d'autres produits. Ne jamais verser le produit dans de l'eau chaude ou le rincer à l'eau chaude. ⊠Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande, sur internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr) ou en scannant le QR Code. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière, de l'humidité et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact avec les vêtements ou la peau, retirer tous vêtements souillés et rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

Protection de l'environnement :
Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Version 03/07/2025

PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr

Système de management qualité & environnemental certifié
N°A 244 AB certification ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015

PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr