CIMPHEM MAX

Puissant décapant béton, ciment et rouille.

- **Action de rénovation rapide.**
- **Attaque efficacement et désagrège les résidus de ciment, même les plus tenaces.**
- **Puissant détartrant, conçu pour éliminer les dépôts calcaires en profondeur.**
- **Son action décapante permet de supprimer la rouille et de restaurer les surfaces altérées.**
- **Dissout efficacement les dépôts d'origine minérale, végétale ou organique.**
- **Ne contient pas d'acide fluorhydrique.**







Composition
A base d'acide chloridrique.

Domaines d'utilisation :
Produit décapant pour les résidus de béton, ciment, calcaire et rouille.
Rénovation rapide de tout le matériel souillé par du ciment : centrales à béton, camions, toupies, bétonnières, banches métalliques, etc.
Décapage sur les briques et pierres.
Dispose aussi de propriétés dérouillantes exceptionnelles sur les pièces métalliques oxydées.
Détartrage de circuit et canalisation.
Conforme à l'arrêté du 19/12/2013 modifiant l'arrêté du 8/09/1999 pour les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires

Mode d'emploi :
S'utilise par pulvérisation, dilué entre 10 à 30%. Réitérer l'opération si nécessaire.
En présence d'une couche de ciment épaisse, piquer la surface puis l'humidifier avant de pulvériser CIMPHEM MAX.
Pour une utilisation en bain, diluer à 20 %. Laisser agir jusqu'à élimination complète de la couche à dissoudre. Utiliser exclusivement un bac en plastique.
Pour le détartrage en bain, diluer entre 10 et 20 %. Le temps d'action peut varier de 15 minutes à plusieurs heures selon l'état d'usure du bain. Réactiver si nécessaire par ajout de produit.
Toujours rincer d'abord à l'eau froide, puis abondamment à grande eau.
Ne pas utiliser sur l'inox ni sur les alliages légers.

Conditionnement(s) :
- 4ROX08-30 - Bidon de 30L
- 4ROX08-5 - Bidon de 5L

Précautions d'emploi et de stockage :
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande, sur internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr) ou en scannant le QR Code. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière, de l'humidité et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact avec les vêtements ou la peau, retirer tous vêtements souillés et rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

Protection de l'environnement :
Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Version 23/04/2026

PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr

Système de management qualité & environnemental certifié
N°A 244 AB certification ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015



PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr