
CIMOPHEM

Décapant ciment prêt à l'emploi

- **Permet d'éliminer facilement sur les matériaux (verre, céramique, plastiques, terres cuites...), les outils et équipements (truelles, malaxeurs, brouettes, coffrages, bétonnières...) et les véhicules, la laitance de ciment, les traces de béton, les résidus de chaux, les dépôts de calcaire, les traces de rouille...**
- **Assure un dérochage efficace des ouvrages maçonnés (appuis de fenêtre, balcons...) favorisant l'accroche des peintures.**
- **Constitue la solution idéale de nettoyage de fin de chantier.**
- **Ne dégage ni mauvaise odeur ni vapeur corrosive (sans acide phosphorique ni chlorhydrique).**







Composition :
Parmi les principaux composants : acides organiques, solvant oxygéné.

Caractéristiques techniques :
Aspect : Liquide limpide incolore
Parfum : Sans
pH : environ 1.8
Densité : environ 1.050

Domaines d'utilisation :
S'utilise pour éliminer les résidus de ciment, de béton, de chaux ou les efflorescences présents sur les matériaux (briques, parpaings, carrelages, verre, plastique...), sur les outils et équipements (truelles, brouettes, bétonnières...) et sur les véhicules de construction. S'utilise également pour éliminer les dépôts de calcaire ou les traces de rouille.

Mode d'emploi :
Dosage : prêt à l'emploi.
Appliquer le produit pur à l'aide d'une brosse, par aspersion ou trempage.
Laisser agir 5 à 10 minutes puis rincer à l'eau. Renouveler l'opération si nécessaire.
Un essai préalable de compatibilité doit toujours être effectué sur un endroit caché.

L'action mécanique apportée par le matériel de nettoyage ou de rinçage et la température de l'eau permettent d'augmenter la qualité du nettoyage ou de diminuer le temps nécessaire aux opérations.

Conditionnement(s) :
- 4ROX68-30 - Bidon de 30L

Précautions d'emploi et de stockage :
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande, sur internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr) ou en scannant le QR Code. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière, de l'humidité et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact avec les vêtements ou la peau, retirer tous vêtements souillés et rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

Protection de l'environnement :
Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Version 26/08/2025

PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr

Système de management qualité & environnemental certifié
N°A 244 AB certification ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015

PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr