DEVOR PLUS

Déboucheur choc et détartrant de canalisations avec témoin de rinçage

- **Liquéfie et dissout rapidement toutes les matières organiques ou minérales : papiers, cheveux, tartre urique, dépôts de savon... sans démonter les canalisations ni les siphons.**
- **Elimine instantanément les dépôts de tartre même les plus durs.**
- **Atteint facilement les bouchons, même les plus éloignés du siphon d'introduction, grâce à sa forte densité.**
- **Sans danger pour les fosses septiques (aux dosages recommandés) et les canalisations en PVC.**
- **Limite les erreurs de manipulation (conditionnement pratique unidose).**



Composition :
Parmi les principaux composants : acides minéral et organique, agents de surface et indicateurs colorés.

Caractéristiques techniques :
Aspect : Liquide limpide jaune brun
Odeur : Caractéristique
pH < 1
Densité : environ 1.770

Domaines d'utilisation :
S'utilise pour déboucher et détartrer rapidement les canalisations et siphons obstrués : douches, lavabos, éviers, urinoirs, WC, etc...

Mode d'emploi :
Dosage : prêt à l'emploi.
Verser doucement dans l'eau et jamais le contraire (forte réaction exothermique). L'obtention de la couleur bleue/verte indique un dosage d'entretien tandis que la couleur orange indique le dosage idéal pour un débouchage immédiat.
La température atteinte dépasse 90°C, température idéale pour dissoudre toutes les matières indésirables obstruant la canalisation.
Rincer progressivement jusqu'à la disparition de la couleur du produit indiquant la complète neutralisation.

Conditionnement(s) :
- 4ROX65-12 - Carton de 12 flacons de 500g

Précautions d'emploi et de stockage :
Eviter l'utilisation dans les canalisations en fonte, en cuivre et de manière générale en présence de métaux (zinc, fer, aluminium...). Ne jamais verser d'eau dans le produit ni le produit dans l'eau chaude. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande, sur internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr) ou en scannant le QR Code. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière, de l'humidité et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact avec les vêtements ou la peau, retirer tous vêtements souillés et rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

Protection de l'environnement :
Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Version 04/07/2025

PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr

Système de management qualité & environnemental certifié
N°A 244 AB certification ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015