DEOSIPHON

Ecran liquide anti-odeurs pour siphons

- **Assure un écran efficace contre les remontées et la diffusion d'odeurs nauséabondes tout en laissant un léger parfum.**
- **Evite l'assèchement du siphon permettant d'optimiser durablement son rôle de "filtre anti-odeurs".**
- **Laisse passer les eaux usées (écran non miscible).**
- **N'altère pas les matériaux plastiques en contact avec le produit (évacuations, canalisations, joints...).**
- **Composé à plus de 95% avec des ingrédients d'origine végétale issus de ressources renouvelables, sans pictogramme de danger (selon le règlement N°1272/2008 et ses adaptations) et compatible avec les traitements biologiques.**





SANS PICTO





Composition :
Parmi les principaux composants : huile végétale, parfum, colorant.

Caractéristiques techniques :
Aspect : Liquide limpide bleu
Odeur : Parfumée
Non miscible à l'eau
Densité : environ 0.920

Domaines d'utilisation :
S'utilise pour éviter l'émanation et la diffusion d'odeurs nauséabondes et pour éviter l'assèchement des siphons peu utilisés (siphons de sol, lavabos, éviers, douches...).
Convient dans tous les types d'environnements : tourisme (hôtels, restaurants, campings...), locaux à usage collectif (sanitaires, vestiaires...), locaux techniques (locaux de stockage des ordures ménagères...), parkings...

Mode d'emploi :
Dosage : prêt à l'emploi.
Verser le produit directement dans le siphon de manière à recouvrir complètement la surface de l'eau sur quelques millimètres ou en le remplissant complètement pour garantir un effet plus durable.

Renouveler l'opération préventivement ou dès l'apparition de mauvaises odeurs.

Conditionnement(s) :
- 4TRA62-U - Flacon de 1L

Précautions d'emploi et de stockage :
Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande, sur internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr) ou en scannant le QR Code. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière, de l'humidité et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact avec les vêtements ou la peau, retirer tous vêtements souillés et rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

Protection de l'environnement :
Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Version 03/07/2025

PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr

Système de management qualité & environnemental certifié
N°A 244 AB certification ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015

DEOSIPHON



PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr