Déclaration des Performances
N° 17F

1 **Code d'identification unique du produit type :** REVLANE TG 1.6

2 **Usage prévu :** enduit à base de liant organique pour usage extérieur

3 **Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

4 **Mandataire:** non applicable

5 **Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :**
- système 3 pour la caractéristique de réaction au feu
- système 4 pour les autres caractéristiques

6 **Norme harmonisée :** EN 15824:2017

7 **Performances déclarées :** voir tableau ci-dessous ; une performance non déterminée est notée 'NPD'.

Caractéristique essentielle	Performance
Perméabilité à la vapeur d'eau	V2
Absorption d'eau	W3
Adhérence	≥ 0,3 MPa
Durabilité	Non applicable
Conductivité thermique	NPD
Réaction au feu	A2-s1, d0
Substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au Règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 10/03/2025, signé pour le fabricant et en son nom par :

Angélique Sibut, Ingénieur Produit



Laurent Galloux, Directeur Général



PAREXLANKO est une marque **Sika**
Sika France S.A.S. I 84 rue Edouard Vaillant I 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

Quick-FDS [21494-03162-14012-013250] - 2026-11-05 - 00:52:06