Déclaration des Performances
N° 81543

1 Code d'identification unique du produit type :
PARLUMIERE MOYEN

2 Usage prévu :
Mortier d'enduit de parement (CR) pour usage extérieur et intérieur.

3 Fabricant :
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

4 Mandataire :
Non applicable

5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :
Système 4

6 Norme harmonisée :
EN 998-1 : 2016

7 Performances déclarées :
Voir tableau ci-dessous ; une performance non déterminée est notée 'NPD'.

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau par capillarité	Wc 0
Résistance en compression	CS I
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau	μ ≤ 10
Adhérence	≥ 0,2 N/mm² - FP :B
Conductivité thermique / masse volumique	NPD
Durabilité (résistance au gel/dégel)	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier
Substances dangereuses	voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 11/09/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Cyril Moyroud, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général





PAREXLANKO est une marque du groupe **Sika**
Sika France S.A.S. I 84 rue Edouard Vaillant I 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

Quick-FDS [21503-08428-29575-018323] - 2026-11-14 - 02:19:22