

Primaire et peinture mat antirouille à séchage rapide

- Assure une protection anticorrosion durable des surfaces métalliques soumises aux intempéries ou aux atmosphères humides.
- Permet de décorer les surfaces proprement et rapidement : application homogène sans coulure ni surépaisseur, bon pouvoir garnissant et séchage accéléré (90min au toucher).
- S'utilise comme primaire et comme finition.
- Disponible dans toutes les teintes du nancier RAL.



Composition :

Parmi les principaux composants : résines alkydes en phase solvant, pigments, inhibiteurs de corrosion.
Classification AFNOR (NF T 36-005) Famille I Classe 4a.

Caractéristiques techniques :

Aspect : Liquide opaque selon teinte
Aspect du film sec : Finition mate
Point éclair > 21°C
Extrait sec : 57%
Temps de séchage : 30min hors poussière, 90min au touché, 7 jours à cœur
Recouvrable : entre 24H et 7 jours maximum
Epaisseur recommandée : 2 couches (environ 40µm)
Température d'utilisation : +5 à +30°C
Consommation : 5m² ± 20% / aérosol

Domaines d'utilisation :

S'utilise pour protéger de la corrosion et décorer les surfaces métalliques en intérieur (charpentes, matériels de manutention, mobilier...) comme en extérieur (matériels agricoles, portails, portes, mobilier urbain, mobilier des jardin...).

Mode d'emploi :

Aérosol prêt à l'emploi.
Bien agiter l'aérosol pour bien mélanger le produit jusqu'au décollement de la bille. Purger l'aérosol tête en bas après utilisation.
Utiliser sur des surfaces propres, sèches, sans traces d'oxydation et préalablement brossées ou poncées et dégraissées. Pulvériser le produit uniformément sur les

parties à protéger à environ 25cm de la surface. Appliquer en couches croisées. Le meilleur résultat est obtenu en appliquant plusieurs couches minces plutôt qu'une couche épaisse.

Conditionnement(s) :

- 4AE663-1 - Carton de 12 aérosols
- 4AE663VI-1 - Carton de 6 aérosols

Précautions d'emploi et de stockage :

Ne convient pas pour les aciers galvanisés et les fonds alcalins. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande, sur internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr) ou en scannant le QR Code. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière, de l'humidité et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas perforez ni brûler, même après usage. Ne pas utiliser près d'une flamme ou d'un corps incandescent. Travailler dans un local suffisamment ventilé. Eviter d'inhaler les vapeurs/aérosols. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact avec les vêtements ou la peau, retirer tous vêtements souillés et rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

Protection de l'environnement :

Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PHEMRUST P663

