AMP 75

Agent anti-mousse siliconé

- **Elimine rapidement les bulles d'air dans toutes les solutions aqueuses même alcalines (bains d'huile de coupe soluble, solutions détergentes fortement brassées...).**
- **S'emploie dans les réservoirs de récupération des effluents (autolaveuses, bassins de stations d'épuration...), les circuits (fontaines d'ornement, circuits de chauffage...) ou pour contrôler la mousse lors du remplissage de citernes.**
- **S'utilise en toute sécurité (non classé selon le règlement CLP N°1272/2008 et ses adaptations).**
- **Efficace en faible proportion.**





SANS PICTO





Composition :
Emulsion de silicones.

Caractéristiques techniques :
Aspect : Liquide blanc opaque
Densité : environ 1
pH : environ 7

Domaines d'utilisation :
S'utilise pour éliminer les bulles d'air parasites (mousse) dans toutes les solutions aqueuses y compris alcalines :
- Solutions détergentes (machines à laver, autolaveuses...),
- Fontaines d'ornement, bassins...
- Bains d'huile de coupe dans les industries...

Mode d'emploi :
Dosage : 0.02% à 0.05%.
Agiter le bidon avant usage. Ajouter dans le liquide à traiter puis mélanger.
Faire un premier apport de 0.02%, attendre quelques minutes puis ajouter du produit si nécessaire.
Pour une meilleure diffusion, le produit pourra être pré-dilué à raison de 3 volumes pour 10 d'eau.
Les concentrations indiquées sont données à titre informatif, des essais systématiques permettront de déterminer la concentration idéale.

Conditionnement(s) :
- 4TRA07-5 - Bidon de 5L

Précautions d'emploi et de stockage :
Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande, sur internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr) ou en scannant le QR Code. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière, de l'humidité et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact avec les vêtements ou la peau, retirer tous vêtements souillés et rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

Protection de l'environnement :
Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Version 23/06/2025

PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr

Système de management qualité & environnemental certifié
N°A 244 AB certification ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015

AMP 75

PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr