

**Déclaration des Performances
N°73347**

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**
361 LANKOFIBRES MULTIFILAMENTS
- 2 **Usage prévu :**
Fibres de polymère pour utilisation dans le béton, mortier ou coulis
- 3 **Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 1
- 6 **Norme harmonisée :** EN 14889-2: 2006
Organisme notifié : n°1343 MPA Damstadt
- 7 **Performances déclarées**

Caractéristiques essentielles	Performances
Type de polymère	100% Polypropylène
Longueur	12 mm
Diamètre	15,4 µm
Masse linéique	1,7 dTex
Forme	Ronde
Résistance à la traction	>270 N /mm ² (3 cN/dtex)
Module d'élasticité	> 500 N/mm ²
Incidence sur la consistance du béton (Fibre 12 mm et dosage 0,5 - 1 - 2 kg/m ³) temps Vebé	+0,5 – +1 - +2,5 s / béton non fibré de temps Vebé 6s
Emanation de substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 07/04/2025, signé pour le fabricant et en son nom par :

Tristan Goubin, Ingénieur Produit

Laurent Galloux, Directeur Général