

Déclaration des Performances N° 80210

1 Code d'identification unique du produit type :

LANKOGEL

2 Usage prévu :

Adjuvant pour béton : accélérateur de durcissement

3 Fabricant:

Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget www.parexlanko.com

4 Mandataire :

Non applicable

5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :

Système 2+

6 Norme harmonisée : EN 934-2: 2009+A1: 2012

Organisme notifié: n°1164 CERIB

7 Performances déclarées :

Caractéristiques	Performances
Teneur en ions Cl-	≤ 0,1 %
Teneur en Na₂O équivalent	≤ 10 %
Effet de la corrosion	Contient des composants uniquement de l'EN 934-1:2008 Annexe A.1 et les composants suivants de l'EN 934-1:2008 Annexe A.2 : thiocyanate de sodium
Résistance à la compression	A 20°C et 24 heures : béton adjuvanté ≥ 120% du béton témoin A 20°C et 28 jours : béton adjuvanté ≥ 90% du béton témoin A 5°C et 48 heures : béton adjuvanté ≥ 130% du béton témoin
Teneur en air du béton frais	≤ 2% maximum en volume au-dessus du béton témoin
Emanation de substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 12/12/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Philippe Desveaux, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général

Variant.

Version 3 N° 80210 1 / 1

PAREXLANKO est une marque Sika Sika France S.A.S. I 84 rue Edouard Vaillant I 93350 Le Bourget www.parexlanko.com