

1 Code d'identification unique :

URBA SCELL TP 0/4 - VPI

2 Numéro permettant l'identification du produit de construction

Voir emballage : nom du produit, date de fabrication, numéro de lot, centre de fabrication

3 Usage prévu

Produit de réparation du béton pour mortier CC de réparation structurale (à base de ciment hydraulique) selon les méthodes:

3.1 Application de mortier à la main

4.4 Renforcement structural par ajout de mortier

7.1 Augmentation de l'enrobage des armatures à l'aide de mortier ou de béton hydraulique supplémentaire

7.2 Remplacement du béton abimé ou carbonaté

4 Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :

Société VPI SAS
4, rue Aristide Bergès
F - 38080 L'ISLE D'ABEAU
www.vpi.vicat.fr

5 Nom et adresse de contact du mandataire :

Non applicable

6 systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :

Niveau 2+

7 Cas des produits couverts par la norme harmonisée :

Le CERIB laboratoire notifié n°1164 a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine n°1164-CPR-MM004

8 Déclaration des performances pour laquelle une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9 Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance en compression :	classe R 4	EN 1504-3 : 2006
Teneur en ions chlorure :	≤ 0,05 %	
Adhérence :	≥ 2 Mpa	
Résistance à la carbonatation :	Satisfaisant	
Module d'élasticité :	≥ 20 Gpa	
Compatibilité thermique, partie 1 :	≥ 2 Mpa	
Absorption capillaire :	≤ 0,5 kg m ⁻² .h ^{-0,5}	
Substances dangereuses :	conforme à 5.4	
Euroclasse de réaction au feu :	A1	

10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Patrick LAVEZZARI Directeur Général Délégué

À L'Isle d'Abreau Le 20/11/2024

