

Déclaration des Performances N° 33M

1 Code d'identification unique du produit type :

714 LANKOROAD SCELLFLASH BLACK

2 Usage prévu: Mortier CC de réparation structurale des structures en béton - Application manuelle du mortier (3.1) - Renforcement structurel par ajout de mortier (4.4) - Préservation ou restauration de la passivité par augmentation de la couche (7.1) - Préservation ou restauration de la passivité par remplacement du béton pollué ou carbonaté (7.2)

Dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil

3 Fabricant:

Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget www.parexlanko.com

4 Mandataire : non applicable

5 Systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :

- système 4 pour la caractéristique de réaction au feu

- système 2+ pour les autres caractéristiques

6 Normes harmonisées : EN 1504-3: 2005

Organismes notifiés: n°0333 AFNOR Certification

7 Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Résistance en compression	Classe R4
Teneur en ions chlorure	≤ 0,05 %
Adhérence	≥ 2 MPa
Résistance à la carbonatation	Satisfaisant
Module d'Elasticité	32,4 GPa
Compatibilité thermique Partie 1	≥ 2 MPa
Réaction au feu	A1
Libération de substances dangereuses	Voir FDS
Absorption capillaire	$\leq 0.5 \text{ kg/(m}^2.\text{h}^{0.5})$

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 18/12/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Patrice Favre, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général

Version 2 N°33M 1/1

PAREXLANKO est une marque Sika Sika France S.A.S. I 84 rue Edouard Vaillant I 93350 Le Bourget www.parexlanko.com