

PHEMSOLV 60 NF

Dégraissant inodore pour fontaines

- **Dissout les salissures grasses minérales sur les pièces électroniques, électromécaniques et mécaniques sans laisser de résidu (évaporation totale) pour les opérations de maintenance nécessitant une immobilisation de courte durée.**
- **Conforme pour le dégraissage du matériel et des surfaces en milieu agro-alimentaire.**
- **S'emploie manuellement, en fontaine de dégraissage, par aspersion, par trempage ou en bac à ultrasons.**
- **Compatible avec les matériaux usuels de l'industrie mécanique, il n'attaque ni les métaux (ferreux ou non), ni les alliages légers, ni le verre...**
- **Assure confort et sécurité aux utilisateurs (absence totale d'odeur et point éclair élevé).**







Composition :
Solvant synthétisé à partir d'hydrocarbures raffinés de très haute qualité conforme aux utilisations en milieu alimentaire.

Caractéristiques techniques :
Aspect : Liquide limpide incolore
Odeur : Très faible
Point éclair : 66°C
Rigidité diélectrique > 32.000V
Densité : environ 0.770

Domaines d'utilisation :
S'utilise pour le dégraissage des équipements et des surfaces résistants aux solvants et souillés par des salissures grasses minérales : pièces et matériels électriques, électroniques, électromécaniques et mécaniques.
Recommandé dans les ateliers de maintenance, les garages et les industries y compris agro-alimentaires.
Conforme à l'arrêté du 19/12/2013 modifiant l'arrêté du 8/09/1999 pour les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Mode d'emploi :
Dosage : prêt à l'emploi.
Appliquer le produit sur des surfaces froides par aspersion, au pinceau, imbibé sur un chiffon ou par trempage. Laisser sécher à l'air libre, à l'air comprimé ou si nécessaire essuyer à l'aide d'un chiffon sec.
Un essai préalable de compatibilité doit toujours être effectué sur un endroit caché. Un rinçage est nécessaire en milieu alimentaire.

Conditionnement(s) :
- 4SLV81-210 - Fût de 210L
- 4SLV81-5 - Bidon de 5L
- 4SLV81-60 - Fût de 60L
- 4SLV81-E - Unité 500mL

Précautions d'emploi et de stockage :
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande, sur internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr) ou en scannant le QR Code. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière, de l'humidité et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Ne pas utiliser près d'une flamme ou d'un corps incandescent. Travailler dans un local suffisamment ventilé. Eviter d'inhaler les vapeurs/aérosols. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact avec les vêtements ou la peau, retirer tous vêtements souillés et rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

Protection de l'environnement :
Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus

Version 20/08/2025

PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr

Système de management qualité & environnemental certifié
N°A 244 AB certification ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015

lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

PHEM SAS
12, avenue des Grands Champs • Bâtiment B • N°9 • 95500 LE THILLAY • FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 • Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56
contact@phem.fr • www.phem.fr