

Déclaration des Performances

N° 47M

- 1 Code d'identification unique du produit type :**
624 SILICONE SANIT
- 2 Usages prévus :**
 - Mastic pour éléments de façade pour application intérieure et extérieure conformément à la EN 15651-1 : 2012 type F EXT-INT-CC
 - Mastic pour joints pour des usages non structuraux dans les zones sanitaires conformément à la EN 15651-3 : 2012 type S
- 3 Fabricant :**
SIKA FRANCE S.A.S – 84 rue Edouard Vaillant– 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com
- 4 Mandataire :** non applicable
- 5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 3
- 6 Normes harmonisées :** EN 15651-1 : 2012 et EN 15651-3 : 2012
Organisme notifié : n° 0074 GINGER CEBTP
- 7 Performances Déclarées :** Voir tableau ci-dessous ; une performance non déterminée est notée 'NPD'.

Conditionnement : méthode A

Supports : Aluminium anodisé sans primaire + béton M2 (façade), Aluminium anodisé sans primaire (sanitaire)

Caractéristiques essentielles	Performances	Normes
Croissance microbiologique	1	EN 15651-3 : 2012
Durabilité	Conforme	EN 15651-1 : 2012 EN 15651-3 : 2012
Réaction au feu	Classe E	
Libération de produits chimiques dangereux pour l'environnement et la santé	NPD	
Etanchéité à l'eau et étanchéité à l'air		
Résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 25 %	EN 15651-1 : 2012
Propriétés de déformation sous traction (c'est-à-dire sous traction maintenue) sous traction maintenue après immersion dans l'eau	Conforme	
Propriétés de déformation sous traction (c'est-à-dire module sécant) pour les mastics non structuraux à bas module utilisés dans les joints dans les zones de climat froid (– 30 °C)	≤ 0.9 MPa	
Propriétés de déformation sous traction (c'est-à-dire sous traction maintenue) pour les mastics non structuraux utilisés dans les joints dans les zones de climat froid (– 30 °C)	Conforme	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

A Le Bourget le 13/03/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :
Séverine François, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général




Version 1

N° 47M

1 / 1

PAREXLANKO est une marque du groupe **Sika**
SIKA FRANCE S.A.S | 84 rue Edouard Vaillant | 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com