




# DECALCPHEM

isoPHEM21



## Nettoyant détartrant parfumé d'origine végétale

- Elimine en profondeur les voiles de calcaire, les résidus de savon, les salissures grasses, les traces d'oxydation (rouille)... et redonne de l'éclat aux surfaces (carrelage, verre, matières plastiques usuelles...) et à la robinetterie ternies sans les altérer.
- Se rince facilement sans trace ni voile.
- Agents de détartrage issus des biotechnologies permettant une action sans acide agressif.
- Agréablement parfumé.



### Composition :

Parmi les principaux composants : association d'acides organiques issus des biotechnologies, agents de surface, parfum.

### Caractéristiques techniques :

Aspect : Liquide limpide brun  
Parfum : Violette  
pH : environ 2.5  
Densité : environ 1.050



### Domaines d'utilisation :

S'utilise pour le nettoyage et le détartrage de toutes les surfaces rencontrées dans les environnements sanitaires : surfaces carrelées, faïences, émaux, robinetterie...  
Recommandé dans les collectivités (écoles, crèches, piscines, gymnases), les établissements touristiques (hôtels, campings...), les établissements de santé (hôpitaux, EHPAD...) ou les industries.  
S'utilise également pour le détartrage des équipements tels que les machines à laver le linge ou la vaisselle.  
Conforme à l'arrêté du 19/12/2013 modifiant l'arrêté du 8/09/1999 pour les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

### Mode d'emploi :

Dosage : prêt à l'emploi

#### • Equipements sanitaires :

Pulvériser en faible quantité sur une chiffonnette, essuyer la surface à nettoyer puis rincer à l'eau. En cas

de salissures incrustées, pulvériser directement sur la surface, laisser agir en gardant la surface humide puis rincer à l'eau.

Un essai préalable de compatibilité avec les matériaux sensibles doit toujours être effectué sur un endroit caché.

#### • Machines à laver le linge ou la vaisselle :

Mettre 250mL de produit dans la cuve de l'appareil vide puis effectuer un cycle court à vide. Renouveler l'opération si nécessaire.

### Conditionnement(s) :

- 4ROX60S-U - Vaporisateur de 750mL

#### Précautions d'emploi et de stockage :

Eviter le contact prolongé sur la robinetterie et sur les surfaces chromées. Ne pas utiliser sur le marbre et sur les pierres naturelles. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande, sur internet ([www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) ou [www.phem.fr](http://www.phem.fr)) ou en scannant le QR Code. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière, de l'humidité et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact avec les vêtements ou la peau, retirer tous vêtements souillés et rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

#### Protection de l'environnement :

Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage, se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

#### Produit réservé à un usage professionnel.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été



# DECALCPHEM

conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre

produit échappant à notre contrôle. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

