

Déclaration des Performances
N° 3530161

- 1 Code d'identification unique du produit type :**
628 SILICONE PISCINE
- 2 Usage prévu :**
- Mastic pour joints à usages non structuraux d'éléments de façade pour application extérieure et intérieure EN 15651-1 : type F EXT-INT 25 LM
- Mastic pour joints sanitaires non structuraux EN 15651-3 : type XS1
- 3 Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com
- 4 Mandataire :** non applicable
- 5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 3
- 6 Norme harmonisée :** EN 15651-1: 2012 et EN 15651-3 :2012
Organisme notifié : n°0074 GINGER CEBTP - n°1234 EFFECTIS
- 7 Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances	Normes
Croissance microbologique	0	EN 15651-3 : 2012
Durabilité	Conforme	EN 15651-1 : 2012 EN 15651-3 : 2012
Réaction au feu	Classe E	
Emanation de substances dangereuses	NPD	
Etanchéité à l'eau et étanchéité à l'air		
Résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 10 %	
Propriétés de déformation sous traction (c'est-à-dire sous traction maintenue) sous traction maintenue après immersion dans l'eau	Conforme	EN 15651-1 : 2012

Supports :

- Sanitaire : Aluminium anodisé
- Façade : Aluminium anodisé + béton M2

Conditionnement : Méthode A

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 05/06/2025, signé pour le fabricant et en son nom par :

Séverine François, Ingénieur Produit

Laurent Galloux, Directeur Général

