

**Déclaration des Performances
N° 83269****1 Code d'identification unique du produit type :**
TRADIREX**2 Usage prévu :**
Mortier d'enduit d'usage courant (GP) extérieur, intérieur à base de liants minéraux.**3 Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com**4 Mandataire :** non applicable**5 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 4**6 Norme harmonisée :** EN 998-1 : 2016**7 Performances déclarées :**

Réaction au feu	A1
Absorption d'eau par capillarité	Wc 0
Résistance en compression	CS III
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu \leq 25$
Adhérence	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ - FP :B
Conductivité thermique/ masse volumique	NPD
Durabilité (résistance au gel/dégel)	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier
Substances dangereuses	voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 05/06/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Vincent Pucheu, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général