

**Déclaration des Performances
N° 41F**

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**
THIXOROC
- 2 **Usage prévu :**
Mortier d'enduit de parement (CR) pour usage extérieur et intérieur
- 3 **Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 4
- 6 **Norme harmonisée :** EN 998-1 : 2016
- 7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau par capillarité	Wc 1
Résistance en compression	CS IV
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu \leq 30$
Adhérence	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ - FP :B
Conductivité thermique / masse volumique ($\lambda_{10,sec}$)	0,7 W/(m.K)
Durabilité (résistance au gel/dégel)	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier
Substances dangereuses	voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 10/02/2025, signé pour le fabricant et en son nom par :

Vincent Pucheu, Ingénieur Produit

Laurent Galloux, Directeur Général



Version 2

N°41F

1/1

PAREXLANKO est une marque **Sika**
Sika France S.A.S. | 84 rue Edouard Vaillant | 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com