Déclaration des Performances
N° 6C

1 **Code d'identification unique du produit type :**
5024 PROLIDAL MAX

2 **Usage prévu :**
Mortier-colle amélioré (C2 ET) résistant au glissement, avec temps ouvert allongé destiné à la pose de carrelage en intérieur et extérieur

3 **Fabricant :** Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com

4 **Mandataire :** non applicable

5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 3

6 **Norme harmonisée :** EN 12004:2007+ A1:2012
Organisme notifié : n°0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A.(Applus+)

7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	Classe E
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS
Adhérence :	
- initiale par traction	≥ 1,0 N/mm²
- par traction après temps ouvert allongé 30min	≥ 0,5 N/mm²
Glissement :	≤ 0,5 mm
Durabilité :	
- Adhérence par traction après action de la chaleur	≥ 1,0 N/mm²
- Adhérence par traction après immersion dans l'eau	≥ 1,0 N/mm²
- Adhérence par traction après cycles gel/dégel	≥ 1,0 N/mm²

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

A Issy-les-Moulineaux, le 05/06/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Charlotte Bridet, Ingénieur Produit



Pascal Malafosse, Directeur Général



PAREXLANKO est une marque du groupe **Sika**
PAREXGROUP S.A.S I 19 place de la Résistance I CS 50053 I 92445 Issy-les-Moulineaux cedex - France
Tel. +33 (0)1 41 17 20 00 I www.parexlanko.com

Quick-FDS [21503-07947-06144-012384] - 2026-11-14 - 02:11:21