isoPHEM21

# Bâtiment

## Peintures

# PHEMAXIAL COLOR

## Peinture de marquage couleur en phase aqueuse

- ***Respectueuse de l'environnement, elle est conçues à partir des formulation NF et est garantie sans solvants ni pigments toxiques.***
- ***Sûre, elle est formulée en base aqueuse, sans odeur : elle est idéale pour les marquages en intérieur (Stockages, usines, ateliers , hangars, …) et préserve la santé et la sécurité des utilisateurs.***
- ***Performante, elle offre une très bonne résistance à l'usure ainsi qu'aux UV.***
- ***Polyvalente, elle s'adapte aux contraintes techniques et permet une remise en circulation rapide.***

### Caractéristiques techniques :

Extrait sec : 79.2%
Teneur en cendre : 47 % +/- 3
Densité = environ 1,67 +/- 0,05Kg/l
Diluant : eau

### Domaines d'utilisation :

Travaux de signalisation et de marquage des sols intérieurs ou extérieurs tels que, passages piétons, lignes de roulement, aires de stockage, bandes axiales, fléchage, emplacements de parking,... sur supports hydrocarbonés (bitume à froid ou à chaud, dérivés bitumineux,...) .

### Mode d'emploi :

PHEMAXIAL COLOR s'applique, sans dilution, sur support propre et sec à la brosse, au rouleau, au pistolet à main, en machine à air ou machine AIRLESS (filtre 30 mesh). Utiliser si nécessaire un pochoir. Dans tous les cas éviter impérativement les surépaisseurs.
Rincer immédiatement le matériel d'application à l'eau après utilisation. Diluant : Eau.

Dosage : 400 à 700 g/m²
Tous dosage supérieur à 700 g/m² peut entraîner une perte de rugosité.
Temps de séchage : 2 à 10 minutes selon les conditions climatiques et le dosage appliqué

Température limite du support 10°C < T < 45°C – hygrométrie 80%
Eviter tout contact avec des matériaux oxydable.

### Précautions d'emploi et de stockage :

Appliquer à température ambiante de 10°C à 25°C. Ne pas appliquer par temps de pluie, en plein soleil ou sur un support surchauffé. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Porter des gants, des lunettes et un équipement de protection appropriés. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé à l'abri de la lumière et du gel, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation.

### Conditionnement :

Référence produit :
**PNT12V**.....Pot de 5kg - Jaune, Rouge, Noir, bleu, Vert
**PNT12XXV**...Pot de 25 kg - Jaune, Rouge ,Noir, Vert Bleu

5kg
25 kg

### Protection de l'environnement :

Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès de l'AFAQ AFNOR Certification ou sur www.marque-nf.com

Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

***Produit réservé à un usage professionnel.*** *Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande ou sur Internet (ww.quickfds.com ou www.phem.fr). Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.*

ISO 9001:2008 AB CERTIFICATION ISO 14001:2004
*Système de management qualité & environnemental certifié*

**Sté CHIMINVEST S.A.S - PHEM Technologies**
*Siège Social : 5 Allée des Cèdres – Parc Industriel de la Plaine de l'Ain – 01150 SAINT VULBAS*
*SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX, ENTREPOTS, EXPEDITIONS : 21 ALLEE LOUIS BREGUET – 93420 VILLEPINTE*
*TEL : 01.49.63.44.55 - FAX : 01.49.63.06.56* - Internet : www.phem.fr - *Courriel :* contact@phem.fr - *Siret : 442 275 780 000 25*

PHEM technologies