

Déclaration des Performances
N° 73005


- 1 **Code d'identification unique du produit type :**
323 LANKOFUGE POUDRE
- 2 **Usage prévu :**
Adjuvant pour béton : Hydrofuge de masse
- 3 **Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 2+
- 6 **Norme harmonisée :** EN 934-2: 2009+A1: 2012
Organisme notifié : n°1164 Le CERIB
- 7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Teneur en ions Cl ⁻	≤ 0,1%
Teneur en Na ₂ O équivalent	≤ 1,0%
Effet sur la corrosion	Contient des composants uniquement de l'EN 934-1 : 2008 annexe A.1
Absorption capillaire	À 7 jours, essai sur 7 jours : mortier adjuvanté ≤ 50% en masse du mortier témoin À 90 jours, essai sur 28 jours : mortier adjuvanté ≤ 60% en masse du mortier témoin
Résistance à la compression	à 28 jours : béton adjuvanté ≥ 85% du béton témoin
Teneur en air du béton frais	≤ 2% maximum en volume au-dessus du béton témoin
Substances dangereuses	Voir Fiche de Données de Sécurité

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 12/12/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Philippe Desveaux, Ingénieur Produit



Pascal Malafosse, Directeur Général



Version 2

N°73005

1/1

PAREXLANKO est une marque **Sika**
Sika France S.A.S. | 84 rue Edouard Vaillant | 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com