

**Déclaration des Performances**  
N° 76332

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**  
734 LANKOREP PATRIMOINE
- 2 **Usages prévus :** Mortier CC de réparation non structurale des structures en béton - Application manuelle du mortier (3.1) – Projection mécanique de mortier (3.3) - Préservation ou restauration de la passivité par augmentation de la couche (7.1) - Préservation ou restauration de la passivité par remplacement du béton pollué ou carbonaté (7.2)  
Dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil
- 3 **Fabricant :**  
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget  
[www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 4
- 6 **Norme harmonisée :** EN 1504-3: 2005
- 7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performances
Résistance en compression	Classe R 2
Teneur en ions chlorures	≤ 0,05 %
Adhérence	≥ 0,8 MPa
Résistance à la carbonatation	Satisfaisant
Module d'élasticité	NPD
Compatibilité thermique : Partie 1 Partie 2 Partie 4	≥ 0,8 MPa
Absorption capillaire	≤ 0,5 kg/(m <sup>2</sup> .h <sup>0.5</sup> )
Substances dangereuses	Voir FDS
Réaction au feu	A1

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 10/07/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Tetyana Kuryatnyk, Ingénieur Produit

Pascal Malafosse, Directeur Général

T. KURYATNYK  




Version 2

N°76332

1/1

**PAREXLANKO** est une marque du groupe **Sika**  
Sika France S.A.S. | 84 rue Edouard Vaillant | 93350 Le Bourget  
[www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)