

**Déclaration des Performances**  
N° 78866

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**  
CIMENT PROMPT
- 2 **Usage prévu :**  
Préparation de béton, mortier, coulis, etc.
- 3 **Fabricant :**  
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget  
[www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 1+
- 6 **Evaluation Technique Européenne :** ETA-07/0019  
**Organisme notifié :** n°0679 CSTB
- 7 **Performances déclarées :**

Caractéristiques	Performances
Composition	Ciment Naturel Prompt : CNP
Résistance à la compression - 15 minutes - 28 jours	≥ 3 MPa ≥ 20 MPa
Temps de début de prise	≤ 4 minutes
Perte au feu	≤ 14.0 %
Stabilité - Expansion - Teneur en SO3	Expansion ≤ 15mm Teneur en SO3 ≤ 4.0%
Teneur en chlorures	≤ 0.10 %

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 28/04/2026, signé pour le fabricant et en son nom par :

Jérôme Lagier, Ingénieur Produit



Laurent Galloux, Directeur Général

