

Déclaration des Performances
N° 40F

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**
THIXOMER
- 2 **Usage prévu :**
Mortier d'enduit d'usage courant (GP) pour usage extérieur et intérieur
- 3 **Fabricant :**
Sika France S.A.S. – 84 rue Edouard Vaillant – 93350 Le Bourget
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :**
Système 4
- 6 **Norme harmonisée :**
EN 998-1 : 2016
- 7 **Performances déclarées :**


Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau par capillarité	Wc 2
Résistance en compression	CS IV
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu \leq 30$
Adhérence	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ - FP :B
Conductivité thermique / masse volumique	0,7 W/(m.K)
Durabilité (résistance au gel/dégel)	Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier
Substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Au Bourget, le 28/08/2023, signé pour le fabricant et en son nom par :

Vincent Pucheu, Ingénieur Produits



Pascal Malafosse, Directeur Général

